



# GENSET MG 3000 I-HE - GRUPPO ELETTROGENO 3 KVA

Product price:

**690,00 € tax excluded**

## Product description:

GENSET MG 3000 I-HE GENERATORE MONOFASE 3 KVA

Il generatore GENSET MG 3000 I-HE monofase è dotato di un motore alimentato a benzina capace di erogare una potenza di 3 KVA con regolatore di tensione.

Il generatore monofase GENSET MG 3000 I-HE fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago. Alimentazione in sicurezza di elettrodomestici e altri dispositivi elettronici. Soluzione di alimentazione per feste all'aperto.

Il generatore è di facile installazione e funzionamento, come semplici sono avviamento e arresto grazie ai comandi chiari ed intuitivi (avvio a strappo) Autospegnimento per basso livello di olio. Telaio resistente.

GENSET MG 3000 I-HE ha una struttura completamente in acciaio ed un serbatoio in metallo di grandi dimensioni con indicatore di riempimento. Il generatore garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore Motore Honda OHV che permette di erogare una potenza massima di 3 KVA.

## CARATTERISTICHE TECNICHE GENSET MG 3000 I-HE

Tipo di fase: Monofase

Potenza Massima Monofase: 3 KVA

Potenza Massima Monofase: 2.4 KW

Tensione VAC: 230 V

Frequenza (Hz): 50

Quadro avviamento: Manuale con auto avvolgente

Motore: Honda GX 160 OHV

Normativa emissioni: Stage V

Giri al minuto RPM: 3000





Alimentazione: Benzina  
Capacità serbatoio: 3.1 l  
Consumo @ 75 % del carico: 1.4 l/h  
Autonomia @ 50 % del carico: 2.21 h  
Pressione acustica: 95 dB(A) @ 7m  
Lunghezza: 610 mm  
Larghezza: 360 mm  
Altezza: 410 mm  
Peso netto: 36 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di generatori GENSET o di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 2.4  
Potenza massima monofase (KVA): 3  
Carburante: Benzina  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Configurazione prese: 2 Schuko  
Motore: Honda GX160, 4 tempi, OHV  
Normativa Emissioni : Stage 5  
Giri motore (giri/min): 3000  
Accensione: Autoavvolgente  
Avviamento: Manuale  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 163  
Numero cilindri: 1  
Raffreddamento: Aria  
Grado di protezione: IP23  
Classe di isolamento motore: H  
Capacità serbatoio carburante (L): 3.1  
Consumo (L/h): 1.4  
Autonomia (h): 2.21  
Potenza acustica: 95 dB(A)  
Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 610  
Larghezza (mm): 360  
Altezza (mm): 410  
Peso a secco (Kg): 36



Silenziato: No  
Super silenziato: No  
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno  
Quadro di commutazione ATS: No  
Regolatore di tensione: No  
Marca Motore: Honda

