GENSET MG 10001 SS-KL - GRUPPO ELETTROGENO 10 KVA

Product price:

6.697,00 € tax excluded

Product description:

GENSET MG 10001 SS-KL GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE 10KVA

GENSET MG 10001 SS-KL Gruppo elettrogeno monofase con motore Kubota D1105 StageV alimentato a diesel, capace di erogare una potenza massima di 10KVA.

Il gruppo elettrogeno GENSET MG 10001 SS-KL è compatto e di semplice impiego, dotato di cofanatura che abbassa le emissioni acustiche e lo rende supersilenziato.

Il GENSET MG 10001 SS-KL è un gruppo elettrogeno diesel monofase da 10KVA con avviamento elettrico. Questo generatore è disponibile anche nella versione con quadro automatico e comando a distanza.

Grazie alle sue dimensioni compatte ed al suo peso molto contenuto il GENSET MG 10001 SS-KL è un generatore leggero e facile da trasportare. Il GENSET MG 10001 SS-KL ha anche un basso consumo di carburante: solo 2 Lt/h al 75% del carico.

Il gruppo elettrogeno GENSET MG 10001 SS-KL, grazie all'alta qualità ed efficienza dei suoi componenti, è ideale per vari tipo di lavori: dai piccoli lavori di hobbistica ai grandi cantieri.

Il gruppo elettrogeno GENSET MG 10001 SS-KL comprende:

• Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione per:
- avaria carica batteria
- basso livello carburante
- bassa pressione olio
• Batteria 12 V incorporata
• 1 presa monofase CEE 230V - 32A
• 1 presa monofase CEE 230V - 16A
• Protezioni per uscite di potenza

• Interruttore differenziale salvavita
• Pulsante stop d’emergenza
• Indicatore livello carburante
• Contaore
• Gancio centrale di sollevamento
• Predisposizione per funzionamento in AMF-ATS o Comando remoto

CARATTERISTICHE TECNICHE GENSET MG 10001 SS-KL

Tipo di fase: Monofase
Potenza Massima Monofase: 10 KVA / 8 KW
Potenza Continua Monofase: 9 KVA / 7.2 KW
Tensione VAC: 230 V
Frequenza (Hz): 50
Quadro avviamento: Elettrico
Motore: Kubota D1105
Normativa emissioni: Stage V
Giri al minuto RPM: 1500
Alimentazione: Diesel
Capacità serbatoio: 30 l
Consumo @ 75 % del carico: 2 l/h
Autonomia @ 75 % del carico: 15 h
Pressione acustica: 90 dB(A)
Lunghezza: 1360 mm
Larghezza: 675 mm
Altezza: 860 mm
Peso netto: 330 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma GENSET o di altri brand specializzati

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 8
Potenza uso continuativo monofase (KW): 7.2
Potenza massima monofase (KVA): 10
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 9
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230
Configurazione prese: 1 x 230V 16A CEE - 1 x 230V 32A CEE - 1 x 230V 16A SCHUKO
Motore: Kubota D1105
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 1500
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm^3): 1123
Numero cilindri: 3
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Sincrono
Grado di protezione: IP23
Classe di isolamento motore: H
Capacità serbatoio carburante (L): 30
Consumo (L/h): 2
Autonomia (h): 15
Potenza acustica: 90 dB(A)
Pressione acustica: 65 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1360
Larghezza (mm): 675
Altezza (mm): 860
Peso a secco (Kg): 330
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: No
Marca Motore: Kubota