



AXO AMDE 187F4



Product description:

Questi motori diesel ad albero orizzontale AMDE 187, per le caratteristiche di coppia, si prestano alle applicazioni più gravose.

In particolare, possono essere installati su macchine agricole, macchine edili, gruppi elettrogeni, pompe per irrigazione e irrorazione.

Per le applicazioni su macchine artigianali che presentano importanti vibrazioni, tipo scuotiolive e simili, AXO indica delle precise note tecniche da seguire nell'installazione del motore che viene così alleggerito dei componenti remoti che trasmettono vibrazioni.

Come evidenziato nella foto di esempio, il kit di modifiche comprende i seguenti elementi spostati in posizione remota:

- Filtro aria a bagno d'olio con prefiltro a ciclone
- Tubo flessibile di coll.to motore-filtro aria
- Tubo flessibile gas di scarico
- Tubo flessibile mandata e ritorno gasolio dal serbatoio
- Tamponi conici antistrappo a campana montati a 45°
- Coppia pulegge intermedie su supporto UCP
- Cinghia principale a trapezio da 12Hp
- Puleggia motrice sul motore

Il rispetto di tali note tecniche e il corretto montaggio del motore su specifici supporti gommati di smorzamento, è condizione essenziale per ottenere la garanzia prevista nelle condizioni di vendita.

Caratteristiche

Albero cilindrico filtro a secco Ø25.4 mm

Tipo olio: Multigrado SAE 15W 40 SF

Le immagini sono puramente indicative.





Product features:

Carburante: Diesel

Motore: Ad albero orizzontale

Giri motore (giri/min): 3600

Avviamento: A strappo con autoavvolgente ed elettrico di serie 12 Vcc

Cilindrata (cm³): 505

Numero cilindri: 1

Capacità olio (L): 1.7

Raffreddamento: Aria

Alesaggio per corsa (mm): 87 x 85

Rapporto di compressione: 19 : 1

Potenza netta (kW): 8.8

Sistema filtro aria: A secco

Capacità serbatoio carburante (L): 6

Lunghezza (mm): 423

Larghezza (mm): 392

Altezza (mm): 495

Peso a secco (Kg): 49

