MASE IS 7.1 GENERATORE MARINO MONOFASE 7.1KW EPA

Product description:

MASE IS 7.1 GENERATORE MARINO MONOFASE 7,1KW

Generatore marino MASE IS7,1 monofase con motore KUBOTA Z482 con alimentazione diesel a 3600 giri/minuto capace di erogare una potenza di 7,1KW.

Il generatore marino MASE IS7,1 è progettato con una cabina insonorizzante che lo rende **supersilenziato**. Il generatore marino MASE IS7,1 è costruito con motore Kubota alimentato a diesel e alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria/acqua. Con le sue dimensioni ridotte è adatto anche su piccole imbarcazioni.

Il modulo di controllo CBU del generatore marino ha un nuovo design, le più recenti tecnologie, un grande display e micropulsanti per una veloce navigazione dei menu, delle procedure di avviamento e di arresto; grado di protezione IP54. Molto compatto, 86x124mm e corredato di cavo schermato 10mts, il modulo CBU ha molteplici funzioni per un monitoraggio completo del generatore MASE IS7,1 .

La cabina insonorizzante del generatore MASE IS7,1 è costituita da una struttura portante in profilato d'alluminio che sostiene pannellature in alluminio marino verniciato tipo 5754 estremamente leggere e di elevatissima resistenza agli agenti esterni. L'ottima accessibilità al vano interno rende più agevoli gli interventi di manutenzione anche con gruppo elettrogeno installato in ambienti angusti.

Il generatore marino MASE IS7,1 è provvisto di **certificazione EPA** valido esclusivamente per il **mercato americano.**

Caratteristiche tecniche:
Potenza massima: 7.1 KW
Potenza uso continuo: 6.6 KW
Carburante: Diesel

Tensione: 120 V / 240 V
Frequenza: 60 Hz
Motore: KUBOTA Z482
Lunghezza: 650 mm
Larghezza: 468 mm
Altezza: 555 mm
Peso: 165 Kg

Se stai cercando un altro generatore come il MASE IS7,1 allora puoi consultare l'intero catalogo di gruppi elettrogeni marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 7.1
Potenza uso continuativo monofase (KW): 6.6
Potenza massima monofase (KVA): 7.1
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 6.6
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 60
Tensione (V): 120 / 240
Motore: KUBOTA Z482, 4 tempi
Giri motore (giri/min): 3600
Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico
Cilindrata (cm^3): 479
Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Aria / acqua (Intercooler W/A)
Iniezione: Indiretta
Alternatore: Sincrono, autoeccitato
Numero poli: 2
Lubrificazione: Forzata
Pressione acustica: 56 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 650
Larghezza (mm): 468
Altezza (mm): 555

Peso a secco (Kg): 165
Inverter: No
AVR: No
Compound: No
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì