



MASE PD 10 S GENERATORE 9,3KVA MONOFASE STAGEV

Product price:

5.850,00 € tax excluded

Product description:

MASE PD 10 S GENERATORE 9,3KVA MONOFASE STAGEV

MASE PD 10 S è un generatore monofase dotato di motore Lombardini 25LD330 / 2 **StageV** alimentato a Diesel, completo di regolatore di tensione a Condensatore (**AVR opzionale**).

Il generatore è dotato di avviamento elettrico ed ha un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 1,5 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia fino a 7 ore di funzionamento.

Il gruppo elettrogeno MASE PD 10 S è dotato di cabina insonorizzata, realizzata in acciaio, piegata e elettrosaldata, con classe di protezione IP23 e apribile in due sezioni. Questa cabina consente un abbattimento incredibile di inquinamento acustico, fino ad ottenere una pressione acustica di soli 72 dB(A) registrati a 7 metri di distanza.

PREDISPOSIZIONE QUADRO DI AVVIAMENTO AUTOMATICO ATS

Il gruppo elettrogeno è predisposto per l'utilizzo di quadro di automatico ATS. Grazie al quale non dovrai più preoccuparti dei black-out perché se va via rete elettrica questo quadro è in grado di far avviare automaticamente il generatore e ti permetterà di continuare la tua attività senza perdere i tuoi dati di lavoro.

NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Il gruppo elettrogeno MASE PD 10 S è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.





CARATTERISTICHE TECNICHE MASE PD 10 S

Tipo di fase: Monofase
Potenza Continua Monofase: 8.3 KVA / 6.7 KW
Potenza Massima Monofase: 9.3 KVA / 7.4 KW
Tensione VAC: 230 V
Frequenza (Hz): 50
Regolatore di tensione: Condensatore (AVR Opzionale)
Quadro avviamento: Elettrico
Motore: Lombardini 25LD330/2
Normativa emissioni: StageV
Giri al minuto: 3000 rpm
Alimentazione: Diesel
Quadro prese: 1 x CEE 16A 230V / 1 x CEE 32A 230V
Capacità serbatoio: 10.5 l
Autonomia: 4.7 h al 75% del carico
Consumo: 2.2 l/h al 75% del carico
Pressione acustica: 72 dB(A) @ 7 m
Lunghezza: 1000 mm
Larghezza: 560 mm
Altezza: 730 mm
Peso netto: 190 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori MASE e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 7.4
Potenza uso continuativo monofase (KW): 6.7
Potenza massima monofase (KVA): 9.5
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 8.3
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 1 x 230V 16A 2P+T CE - 1 x 230V 32A 2P+T CE
Motore: Lombardini 25LD330.2, 4 tempi
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico





Cilindrata (cm³): 654
Numero cilindri: 2
Raffreddamento: Aria
Alternatore: Sincrono
Capacità serbatoio carburante (L): 10.5
Consumo (L/h): 2.2 al 75% del carico
Autonomia (h): 4.7 al 75 % del carico
Potenza acustica: 97 dB(A)
Pressione acustica: 72 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1000
Larghezza (mm): 560
Altezza (mm): 715
Peso a secco (Kg): 190
Silenziato: Sì
Super silenziato: No
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: Condensatore / AVR (opzionale)
Marca Motore: Lombardini

