GENSET MPM 5/170 I-CX/H - MOTOSALDATRICE 4.5 KVA

Product price:

2.805,00 € tax excluded

Product description:

MOTOSALDATRICE GENSET MPM 5-170 I-CX-H DA 4.5 KVA

La motosaldatrice GENSET MPM 5-170 I-CX-H ha un motore benzina monofase trifase da 4.5 KVA con avviamento manuale, dotata di trolley per un facile trasporto.
Grazie alle sue dimensioni compatte ed al suo peso molto contenuto la GENSET MPM 5-170 I-CX-H è una motosaldatrice leggera e facile da trasportare.
La GENSET MPM 5-170 I-CX-H ha anche un basso consumo di carburante: solo 2.2 Lt/h al 75% del carico.
La motosaldatrice MPM 5-170 I-CX-H, grazie all'alta qualità ed efficienza dei suoi componenti, è adatta per saldare elettrodi in CC dal diametro massimo di 4 mm.

Principali vantaggi della motosaldatrice GENSET MPM 5-170 I-CX-H

MOTOSALDATRICE PORTATILE A CORRENTE CONTINUA
OUTPUT DI 170A
CON GENERATORE A CORRENTE ALTERNATA TRIFASE E MONOFASE
MOTORE A BENZINA 3000 GIRI/MIN

Caratteristiche Tecniche della motosaldatrice GENSET MPM 5-170 I-CX-H

Metodo di saldatura: Elettrodo
Arresto automatico per basso livello olio
Interruttore differenziale
Protezioni per uscite di potenza
1 presa trifase CEE 400V - 16A

1 presa monofase CEE 230V - 16A
Voltmetro
Trolley: due ruote e maniglie
Cavi di saldatura Ø 25 mm2
(5+3 mt) con accessori
Lwa 95 (70 dB a 7 mt)
Saldatura CC
Regolazione della corrente: elettromeccanica
Intermittenza al 35%: 170A - 27V
Intermittenza al 60%: 140A - 26V
Regolazione elettronica (modo CC): 40A - 170A
Tensione d'innesco: 90V
Diametro massimo elettrodo: 4 mm
Alternatore: asincrono, autoeccitato e autoprotetto
Potenza trifase (d'emergenza): 4,5kVA - 400V
Potenza trifase (continua): 4kVA - 400V
Potenza monofase (massima): 3kVA - 230V
Fattore cos ?: 0,8
Motore benzina 300 rpm
Tipo: Honda GX270 - 1 cil. - 270 cm3
Potenza massima: 7,8 HP (5,8 kWm)
Avviamento: manuale
Raffreddamento: aria
Capacità serbatoio carburante: 5,3 lt
Consumo carburante al 75% del carico: 2,2 lt/h
Classe d'isolamento: H
Temperatura ambiente: 40 °C (*)
Altitudine di riferimento: 1000 m (*)
Grado di protezione: IP 23
Dimensioni (L x W x H): 720 x 480 x 515 mm
Peso a secco: 94 kg
Per maggiori informazioni su questo e altre motosaldatrici non esitare a contattarci.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 2.4
Potenza massima monofase (KVA): 3
Potenza massima trifase (KW): 3.6
Potenza uso continuativo trifase (KW): 3.2
Potenza massima trifase (KVA): 4.5

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 4
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 16A CEE - 1 x 230V 16A CEE
Motore: Honda GX270
Giri motore (giri/min): 3000
Accensione: Autoavvolgente
Avviamento: Manuale
Cilindrata (cm^3): 270
Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Aria
Alternatore: Asincrono
Grado di protezione: IP23
Classe di isolamento motore: H
Regolazione di corrente (A): 40 - 170
Tensione d'innesco (V): 90
Diametro massimo elettrodo (mm): 4
Intermittenza: 170 A al 35% / 140 A al 60%
Capacità serbatoio carburante (L): 5.3
Consumo (L/h): 2.2
Autonomia (h): 2.41
Potenza acustica: 95 dB(A)
Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 720
Larghezza (mm): 480
Altezza (mm): 515
Peso a secco (Kg): 94
Silenziato: No
Super silenziato: No
Tipo di prodotto: Motosaldatrice
Regolatore di tensione: No
Marca Motore: Honda