



GENSET MPM 5/225 I-EB/H - MOTOSALDATRICE 5 KVA

Product price:

2.777,00 € tax excluded

Product description:

MOTOSALDATRICE GENSET MPM 5-225 I-EB-H DA 5 KVA

La motosaldatrice a elettrodo GENSET MPM 5-200 I-EL-H ha un motore Stage V benzina monofase trifase da 5 KVA con avviamento manuale, dotata di trolley per un facile trasporto. Grazie alle sue dimensioni compatte ed al suo peso molto contenuto la MPM 5-200 I-EL-H è una motosaldatrice leggera e facile da trasportare.

La GENSET MPM 5-200 I-EL-H ha anche un basso consumo di carburante: solo 2.2 Lt/h al 75% del carico.

La motosaldatrice MPM 5-200 I-EL-H, grazie all'alta qualità ed efficienza dei suoi componenti, è adatta per saldare elettrodi in CC dal diametro massimo di 4 mm.

Principali vantaggi della motosaldatrice GENSET MPM 5-225 I-EB-H

MOTOSALDATRICE PORTATILE A CORRENTE CONTINUA DA 225A CON GENERATORE A CORRENTE ALTERNATA TRIFASE E MONOFASE AUXILIARY POWER AVAILABLE MOTORE BENZINA 3000 GIRI/MIN

Principali vantaggi della motosaldatrice GENSET MPM 5-225 I-EB-H

Metodo di saldatura: Elettrodo
Arresto automatico per basso livello olio
Interruttore differenziale salvavita
Protezioni per uscite di potenza
1 presa trifase CEE 400V - 16A
1 presa monofase CEE 230V - 16A
Voltmetro





Lwa 98 (73 dB at 7 mt)

Regolazione della corrente: elettromeccanica

Intermittenza al 35%: 225A - 29V Intermittenza al 40%: 225A - 22V Intermittenza al 60%: 170A - 27V

Regolazione elettronica (modo CC): 40A - 225A

Tensione d'innesco: 90V

Diametro massimo elettrodo: 5 mm

Alternatore CA 50 Hz

Tipo: asincrono, autoeccitato e autoprotetto Potenza trifase (d'emergenza): 5kVA - 400V Potenza trifase (continua): 4,5kVA - 400V Potenza monofase (massima): 4kVA - 230V

Fattore cos? 0,8

Motore benzina 3000 rpm

Honda GX390 - 1 cil. - STAGE V - 390 cm3 Potenza massima: 11,5 hp (8,7 kWm)

Avviamento: manuale Raffreddamento: aria

Capacità serbatoio carburante: 6,1 lt

Consumo carburante al 75% del carico: 3,3 lt/h

Classe d'isolamento: H

Temperatura ambiente: 40 °C (*) Altitudine di riferimento: 1000 m (*)

Grado di protezione: IP 23

Dimensioni (L x W x H): 720 x 480 x 515 mm

Peso a secco: 95 kg

Oltre la MOTOSALDATRICE GENSET MPM 5-200 I-EL-H sul nostro sito è disponibile tutta la gamma genset visionabile cliccando qui

Immagini MOTOSALDATRICE GENSET MPM 5-200 I-EL-H 5KVA e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 3.2 Potenza massima monofase (KVA): 4 Potenza massima trifase (KW): 4

Potenza uso continuativo trifase (KW): 3.6

Potenza massima trifase (KVA): 5

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 4.5

Carburante: Benzina Frequenza (Hz): 50





Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 16A CEE - 1x 230V 16A CEE

Motore: Honda GX390

Normativa Emissioni: Stage 5 Giri motore (giri/min): 3000 Accensione: Autoavvolgente

Avviamento: Manuale Cilindrata (cm³): 390 Numero cilindri: 1 Raffreddamento: Aria Alternatore: Asincrono Grado di protezione: IP23

Classe di isolamento motore: H

Regolazione di corrente (A): 40 - 225

Tensione d'innesco (V): 90

Diametro massimo elettrodo (mm): 5

Intermittenza: 225 A al 35% / 225 A al 40% / 170 A al 60%

Capacità serbatoio carburante (L): 6.1

Consumo (L/h): 3.3 Autonomia (h): 1.85

Potenza acustica: 98 dB(A)

Pressione acustica: 73 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 720 Larghezza (mm): 480 Altezza (mm): 515 Peso a secco (Kg): 95

Silenziato: No

Super silenziato: No

Tipo di prodotto: Motosaldatrice Regolatore di tensione: No

Marca Motore: Honda

