MASE MPL 110 S-I

Product description:

Gruppi elettrogeni con motori diesel raffreddati ad acqua o ad olio, che soddisfano ogni necessità di potenza e assicurano alte prestazioni ed elevati standard qualitativi.
Il prodotto offre ampie possibilità di personalizzazione.
Motori conformi alla direttiva 2002/88/CE "Emissioni inquinanti".

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 29.28
Potenza massima monofase (KVA): 36.6
Potenza massima trifase (KW): 88
Potenza uso continuativo trifase (KW): 80
Potenza massima trifase (KVA): 110
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 100
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Motore: FPT (IVECO) NEF45TM2A turbo
Giri motore (giri/min): 1500
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm^3): 4500
Numero cilindri: 4
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Sincrono
Capacità serbatoio carburante (L): 230

Consumo (L/h): 16.2 al 75% del carico
Autonomia (h): 14.19 al 75% del carico
Potenza acustica: 97 dB(A)
Pressione acustica: 72 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 2675
Larghezza (mm): 1124
Altezza (mm): 1600
Peso a secco (Kg): 1600
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: No
Marca Motore: FPT Iveco