TECNOGEN H8000T

Product price:

1.334,00 € tax excluded

Product description:

TECNOGEN H8000 GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 3KVA

Il TECNOGEN H8000T Gruppo Elettrogeno Trifase 3KVA con potenza massima di 3kVA aperto TRIFASE con alimentazione a benzina**,** di dimensioni contenute, maneggevole e di facile manutenzione. Questo gruppo TECNOGEN H8000T Trifase 3KVA è perfetto per uso professionale, grazie all'affidabile motore Honda alimentato a benzina ed a tutti i componenti di ottima qualità di cui è composto.

Caratteristiche Tecniche TECNOGEN H8000T Gruppo Elettrogeno Trifase 3KVA:

Potenza massima Monofase: 3.1 KW
Potenza massima Trifase: 6 KW
Carburante: Benzina
Tensione: 230 V / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: Honda GX390
Avviamento: Manuale
Lunghezza: 780 mm
Larghezza: 520 mm
Altezza: 560 mm
Peso: 78 Kg

A quali esigenze risponde il TECNOGEN H8000T da 3KVA?
Innanzitutto risolvono problemi di mancanza di energia elettrica durante black-out in diversi ambienti, dalle abitazioni alle aziende.
Il gruppo elettrogeno TECNOGEN H8000T Trifase 3KVA è anche utilizzato per fornire corrente elettrica nei cantieri edili e per uso hobbistico. I generatori professionali sono macchine leggere, facili da trasportare, compatte e robuste, semplici da utilizzare e con bassi costi di gestione. Presentano, inoltre, un ottimo rapporto qualità/prezzo!

I componenti del TECNOGEN H8000T Gruppo Elettrogeno Trifase 3KVA sono:

- il motore , che genera l'energia meccanica a partire dal combustibile, Il motore in genere ha alimentazione benzina, diesel, a metano, a GPL oppure con carburanti meno diffusi come il biodiesel e la biomassa.
- l'alternatore , che converte l'energia meccanica in energia elettrica. Può essere a 2 o 4 poli, con l'eccitazione che avviene con o senza spazzole, regolatore di tenzione AVR, a condensatore, compound, digital AVR.
- il quadro elettrico , che si occupa di distribuire l'energia elettrica prodotta dall'alternatore in modo sicuro , provvedendo cioè sia alla protezione dei componenti del gruppo elettrogeno TECNOGEN H8000T (allarmi olio , temperatura , carburante , ecc) sia alla protezione delle utenze che sono alimentate (interruttore magnetotermico e differenziale , interruttore arresto di emergenza , prese interbloccate , ecc)
- il basamento , su cui sono fissati , motore , alternatore e quadro . Il basamento è presente in tutti i gruppi elettrogeni sia di tipo aperto che chiuso, può essere fisso o montato su ruote e quindi carrellato.

E' possibile dotare il gruppo elettrogeno di ganci di sollevamento, comodissimi per spostare il gruppo elettrogeno di corrente con un carroponte oppure con una piccola gru del TECNOGEN H8000T Gruppo Elettrogeno Trifase 3KVA

Cerchi un modello diverso di TECNOGEN H8000T Trifase 3KVA? Visita la sezione dedicata ai **gruppi elettrogeni terrestri**.
Immagini e dati tecnici non impegnativi

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 3.1
Potenza massima monofase (KVA): 3.8
Potenza massima trifase (KW): 6
Potenza massima trifase (KVA): 7.5
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Motore: Honda GX390
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Manuale
Cilindrata (cm^3): 389
Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Aria

Capacità serbatoio carburante (L): 6.5
Consumo (L/h): 1.9
Autonomia (h): 3.43
Potenza acustica: 96 dB(A)
Lunghezza (mm): 780
Larghezza (mm): 520
Altezza (mm): 560
Peso a secco (Kg): 78
Silenziato: No
Super silenziato: No
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: AVR (opzionale)
Marca Motore: Honda