PRAMAC TG42/15 IP23

Product price:

4.500,00 € tax excluded

Product description:

Generatore a cardano PRAMAC TG42/15 IP23 Monofase/Trifase 42 KVA AVR

Generatore a cardano PRAMAC TG42/15 IP23 monofase da 14,7 KVA e trifase da 42 KVA con attacco trattore da 1500 giri/minuto. Il generatore a cardano PRAMAC TG42/15 IP23 ha una tensione di 230 V / 400 V e una frequenza di 50 Hz. L'alternatore del generatore a cardano PRAMAC TG42/15 IP23 ha un regolatore di tensione **AVR**. Il generatore a cardano TG42/15 IP23 AVR è **molto affidabile** in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.
Generatore a cardano facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano PRAMAC TG42/15 IP23 ha una potenza trattore richiesta di 74 KW / 100 HP e una velocità presa di forza di 395 giri/minuto.

Caratteristiche tecniche del generatore a cardano PRAMAC TG42/15 IP23 AVR Monofase/Trifase:
Potenza uso continuo Monofase: 14.7 KW
Potenza uso continuo Trifase: 33.6 KW
Tensione: 230 V / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Giri presa di forza: 395 giri/min
Potenza richiesta trattore: 74 KW / 100 HP
Lunghezza: 1110 mm
Larghezza: 720 mm
Altezza: 1322 mm
Peso: 355 Kg
AVR

Prese:
N.1 SCHUKO 230V 16A IP54

N.1 2P+T CEE 230V 32A IP44
N.1 3P+N+T CEE 400V 63A

Il generatore a cardano PRAMAC TG42/15 IP23 è un gruppo trattore professionale sviluppato da Pramac che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti. Il generatore a cardano PRAMAC TG42/15 IP23 ha una robusta struttura con telaio tubolare protettivo.
Il generatore a cardano TG42/15 IP23 è equipaggiato con protezione magnetotermica, protezione differenziale, voltmetro e frequenzimetro.

Se stai cercando un generatore a cardano come il gruppo trattore PRAMAC TG42/15 IP23 AVR monofase/trifase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di generatori a cardano per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi. Si prega sempre di consultare la scheda tecnica rilasciata dal costruttore. La manel service non si assume la resposabilità per eventuali modifiche apportate dal produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza uso continuativo monofase (KW): 14.7
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 14.7
Potenza uso continuativo trifase (KW): 33.6
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 42
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 63A 3P+N+T CEE - 1 x 230V 32A 2P+T CEE - 1 x 230V 16A SCHUKO
Giri motore (giri/min): 1500
Giri presa di forza (giri/min): 395
Potenza richiesta trattore: 74 KW / 100 HP