AMA DTV DP 60 SS 70 FM

Product price:

6.029,00 € tax excluded

Product description:

AMA DTV DP60SS70FM Distributore di carburante

AMA DTV DP60SS70FM è un distributore di carburante self-service litri con un serbatoio AMA DTV DP60SS70FM in acciaio inox. È progettato per essere utilizzato in applicazioni commerciali e industriali, come stazioni di servizio, cantieri e fabbriche. Il distributore è dotato di un sistema di controllo elettronico che consente di gestire le operazioni di rifornimento in modo efficiente e sicuro. Il sistema include una tastiera per l'inserimento dei dati del cliente, un display LCD per la visualizzazione delle informazioni e un lettore di carte di credito. Il distributore è inoltre dotato di un sistema di sicurezza che impedisce l'avvio accidentale del rifornimento. Il sistema include un pulsante di arresto d'emergenza e un sensore di livello del carburante che interrompe il rifornimento quando il serbatoio è pieno.

L'AMA DTV DP60SS70FM è un prodotto robusto e affidabile che offre una serie di vantaggi, tra cui: Capacità: il distributore è in grado di soddisfare le esigenze di rifornimento di grandi attività commerciali e industriali. Serbatoio in acciaio inox: il serbatoio AMA DTV DP60SS70FM è resistente alla corrosione e garantisce una lunga durata. Sistema di controllo elettronico: il controllo è facile da usare e consente di gestire le operazioni di rifornimento in modo efficiente e sicuro.

Il sistema di sicurezza previene l'avvio accidentale del rifornimento e protegge il distributore da eventuali danni. Serbatoio AMA DTV DP60SS70FM a doppia parete, ad asse verticale, realizzato in acciaio al carbonio EN 10025. Il serbatoio esterno di protezione ha capacità di contenimento pari al 100% del serbatoio interno. La struttura è sorretta da gonna di supporto e da barre inferiori che permettono la movimentazione a vuoto tramite muletto.

Caratteristiche tecniche AMA DTV Distributore di Carburante DP60SS70FM:

Capacità serbatoio carburante: 6000 Lt
Diametro interno: 1900 mm

Diametro esterno: 1930 mm
Altezza: 2490 mm

Il AMA DTV distributore di carburante DP60SS70FM è dotato di:

- Pozzetto di protezione passo d'uomo (dim. Ø 420 mm), completo di coperchio incernierato e lucchettabile, con all'interno passo d'uomo flangiato Ø 450 mm, corredato di: - Attacco di carico a presa rapida con ghiera, UNI 3" in alluminio omologato M.I.;
- Valvola limitatrice di carico interna al 90%, omologata M.I.;
- Indicatore di livello a galleggiante con quadrante di segnalazione;- Golfare di sollevamento a vuoto saldato sul fondo superiore;
- Dispositivo di sfiato da 1" ½ con calotta terminale frangifiamma in ottone;
- Attacco di messa a terra in acciaio AISI;
- Attacco di aspirazione da 1", posizionato ad un'altezza dal fondo di circa 10 cm che consente di salvaguardare la qualità del prodotto evitando l'aspirazione di sedimenti o di acqua depositati sul fondo del serbatoio AMA DTV DP60SS70FM. Completo di con valvola di intercettazione a sfera PT 1" con tenute in P.T.F.E. – valvola di ritenuta in linea VRL 10 tarata a 0,25 bar e tubo SS 1" zincato per raccordo gruppo erogatore;

- Drenaggio da 1", con tappo di chiusura posizionato su fondo serbatoio;
- Scaletta esterna di accesso al passo d'uomo;
- Sistema visivo di controllo perdite su intercapedine tramite spia visiva;
- Verniciatura con fondo bi componente e vernice ad acqua asciugata a forno previo trattamento di lavaggio delle lamiere.

DISTRIBUTORE di carburante AMA DTV DP60SS70FM

Distributore ad uso privato, con fasciame in lamiera autoportante, comprendente:
Filtro in aspirazione; elettropompa autoadescante portata 70 Lt/min (mod. SS 70 FM) - 90 Lt/min (mod. SS 100 FM) con by-pass incorporato, motore monofase 230 V; contalitri elettronico modello K 600, ad ingranaggi, precisione ± 0,5%; centralina elettronica multiutente per gestire fino a 120 utenti, corredata di tastiera numerica e display a cristalli liquidi; tubo flessibile da 5 metri con raccordi a pressione; pistola di erogazione automatica con raccordo girevole; portapistola integrato con dispositivo di marcia/arresto pompa; dispositivo di blocco pompa su minimo livello; stampante interna per rilascio scontrino; indicatore di livello elettronico.

Se stai cercando prodotti simili a Distributore di carburante AMA DTV DP60SS70FM o con caratteristiche simili clicca QUI.

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Diametro interno (mm): 1900
Diametro esterno (mm): 1930
Capacità serbatoio carburante (L): 6000
Altezza (mm): 2490