MOSA GE 8000 BBT

Product price:

1.155,00 € tax excluded

Product description:

MOSA GE8000 BBT 6,4 KW

MOSA GE8000 BBT è un gruppo elettrogeno trifase con motore Briggs&Stratton alimentato a benzina capace di erogare una potenza di 6,4 KW. Il gruppo elettrogeno MOSA GE8000 BBT è dotato di avviamento manuale a strappo con autoavvolgente. L'alternatore del gruppo elettrogeno MOSA GE8000 BBT è sincrono, trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole e con isolamento in classe H. MOSA è compatto e comodo da manovrare e da trasportare grazie alle sue dimensioni compatte, al suo peso di 79 Kg oltre che alle pratiche maniglie tubolari.
Il gruppo elettrogeno MOSA GE8000 BBT con serbatoio da 6,6 litri ha un consumo di carburante di 2,7 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia fino a 2 ore.

Il quadro di comando è composto da:
- Prese d'uscita: 1x 400V 16A 3P+N +T CEE / 1x 230V 16A 2P+T CEE
- Voltmetro
- Interruttore magnetotermico
- Morsetto di terra (PE)

Specifiche tecniche MOSA GE8000 BBT:

Output monofase Stand-by (LTP): 8 kVA (6.4 kW) / 400V / 11.5A
Output monofase PRP: 7 kVA (5.6 kW) / 400V / 10.1A
Output monofase PRP: 4 kVA / 230V / 17.3A
Frequenza: 50 Hz
Cos ?: 0.8

DATI TECNICI MOTORE
Modello: B&S - XR2100
Output netta stand-by: 8.1 kWm (11 hp)
Output netta PRP: 7.3 kWm (10 hp)

Cilindri / Cilindrata: 1 / 420 cm³ (0,42 lt.)
Alesaggio / Corsa: 90 / 66 (mm)
Regolatore di giri: Meccanico
CONSUMO CARBURANTE
110 % (Potenza stand-by): 4 lt./h
100 % di PRP: 3.6 lt./h
75 % di PRP: 2.7 lt./h
50 % di PRP: 1.8 lt./h
Sistema di raffreddamento: Aria
Capacità olio in coppa: 1.1 lt

ALTERNATORE
Potenza continua: 7 kVA
Potenza stand-by: 7.7 kVA
Tensione monofase: 400 Vac
Frequenza. 50 Hz
Cos ?: 0.8
Precisione regolazione di tensione: ± 4 %
Corrente di corto circuito sostenuta: 3 In
Cdt transitoria (100% del carico): Rendimento a 100% del carico: 80.5 % (400V - Cos ? 1)
Isolamento: Classe H
Collegamento - Terminali: Serie - N°6
Compatibilità elettromagnetica (Soppressione Radio Interferenze): EN55011
Distorsione armonica - THD: Sincrona diretta - Xd 270 %
Transitoria diretta - X'd 20 %
Subtransitoria diretta - X"d 6.5 %
Sincrona in quad. - Xq 150 %
Transitoria - T'd 33 ms
Subransitoria - T"d 5.5 ms
A vuoto - T'do 450ms
Rapporto di corto-circuito Kcc 0.60
Grado di Protezione: IP 23
Portata aria di raffreddamento: 0.062/ m³/sec
Accoppiamento - Cuscinetti: Diretto J609b - N°1

SPECIFICHE GENERALI
Capacità serbatoio: 6.6 lt.
Autonomia (75% di PRP): 2.5 h
Potenza acustica LwA (pressione LpA): 99 dB(A) (74 dB(A) @ 7m)
Classe di prestazione G2
Lunghezza: 770 mm
Larghezza: 520 mm
Altezza: 650 mm
Peso: 79 Kg

Gruppo elettrogeno MOSA GE8000 BBT portatile - Motore benzina Briggs&Stratton avviamento autoavvolgente - Alternatore trifase - Potenza trifase 7 kVA (5.6 kW)

Caratteristiche:
- Avviamento autoavvolgente
- Motore completo di serbatoio e silenziatore
- Arresto motore per basso livello olio
- Alternatore con Compound
- Interruttore magnetotermico
- Voltmetro a LED
- Barella aperta completamente protettiva
- Portatile
- Conforme alle direttive CE di sicurezza

Se stai cercando un altro prodotto come il gruppo elettrogeno MOSA GE8000 BBT allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza uso continuativo monofase (KW): 3.2
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 4
Potenza massima trifase (KW): 6.4
Potenza uso continuativo trifase (KW): 5.6
Potenza massima trifase (KVA): 8
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 7
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 16A 3P+N+T CEE - 1 x 230V 16A 2P+T CEE
Motore: Briggs&Stratton XR2100, 4 tempi, OHV
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Regolatore di giri: Meccanico
Accensione: Autoavvolgente
Avviamento: A strappo
Cilindrata (cm^3): 420
Numero cilindri: 1
Capacità olio (L): 1.1
Raffreddamento: Aria
Alternatore: Sincrono, autoeccitato, autoregolato

Alesaggio per corsa (mm): 90 x 66