

VTE PAGURO 4SY Gruppo Elettrogeno Marino Supersilenziato 4 KVA



Miglior prezzo:

5 095,40 € Iva escl.

Codice Prodotto:

Reference: AP04023050SY

EAN13: -

UPC: -

Descrizione:

Gruppo elettrogeno marino VTE PAGURO 4SY supersilenziato 4 KVA

Gruppo elettrogeno marino VTE PAGURO 4SY monofase da 4 KVA, con motore Yanmar alimentato a diesel da 3000 giri/minuto e raffreddato ad acqua con scambiatore di calore acqua/aria in acciaio inox.

Tutte le parti a contatto con l'acqua di mare sono costruite in acciaio inox 316 L.

Grazie al raffreddamento ad acqua e al doppio sistema antivibrante, le vibrazioni sono ridotte al minimo rendendo il gruppo elettrogeno marino VTE PAGURO 4SY **supersilenziato** e tra i generatori marini con minore emissioni acustiche della sua categoria.

Il gruppo elettrogeno VTE PAGURO 4SY compatto e poco ingombrante è indicato per l'utilizzo su piccole imbarcazioni, il VTE PAGURO 4SY è pronto a darti tutta la potenza necessaria in tutta tranquillità.

Motore

Il motore Yanmar alimentato a diesel rende il gruppo elettrogeno PAGURO 4SY efficiente ed affidabile.

Il gruppo elettrogeno marino PAGURO 4SY è progettato con scambiatore di calore acqua/aria in acciaio inox.

Alternatore

L'alternatore del gruppo elettrogeno marino PAGURO 4SY è sincrono, senza spazzole e con isolamento in classe H. La **regolazione a condensatore** fa sì che sia ottimo per poter alimentare dispositivi elettronici sensibili che temono gli sbalzi di tensione e di corrente.

Inoltre è raffreddato ad acqua tramite scambiatore di calore in acciaio INOX AISI 316 L.

Compreso nell'alternatore è presente il caricabatteria per la batteria d'avviamento dedicata da 12 V / 8 A.

Capsula insonorizzante e doppio sistema antivibrante

La capsula in vetroresina rinforzata a stratificazione composita e il rivestimento in materiale fonoassorbente ad alta densità fanno di questo gruppo elettrogeno uno tra i più silenziosi rispetto ai suoi concorrenti.

La capsula consente l'installazione anche in vani angusti e questo grazie alla sua composizione: due parti superiori ed una inferiore.

Il **doppio sistema antivibrante**, interno a 4 supporti soffici ed esterno a 4 supporti semielastici, infine rende il gruppo elettrogeno marino PAGURO 4SY stabile anche alle acque meno calme e silenzioso, così ti potrai godere la navigazione senza ulteriori preoccupazioni.

Per il gruppo elettrogeno marino PAGURO 4SY sono molto utili per il montaggio il **kit d'installazione con separatore** ed il **kit d'installazione con silenziatore finale**.

Se stai cercando un altro gruppo elettrogeno marino o un altro prodotto marino oltre al PAGURO 4SY puoi consultare l'intero catalogo di gruppi elettrogeni marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Caratteristiche Tecniche:

Tipo fase: Monofase
Potenza uso continuativo monofase (KW): 3.5
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 4
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Motore: Yanmar L70N5
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Ad acqua dolce con scambiatore di calore
Alternatore: Sincrono, senza spazzole, regolazione a condensatore
Consumo (L/h): 0.35
Pressione acustica: 53 dB(A)
Lunghezza (mm): 615
Larghezza (mm): 435
Altezza (mm): 500
Peso a secco (Kg): 90
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Marca Motore: Yanmar