VTE PAGURO 18000 Gruppo Elettrogeno Marino Supersilenziato Trifase 18 kVA

Product price:

12.921,00 € tax excluded

Product description:

GRUPPO ELETTROGENO MARINO VTE PAGURO18000 SUPERSILENZIATO 18 KVA

Gruppo elettrogeno marino VTE PAGURO 18000 trifase da 18 KVA, con motore Lombardini alimentato a diesel da 3000 giri/minuto e raffreddato ad acqua con scambiatore di calore acqua/aria in acciaio inox.
Le emissioni acustiche pari a 49 dB(A) del gruppo marino VTE PAGURO18000 sono ridotte al minimo in quanto è costruito con raffreddamento ad acqua e con doppio sistema antivibrante; in questo modo risulta tra i più silenziati del suo genere.
Il gruppo elettrogeno marino PAGURO18000 con motore da 3000 giri/minuto è compatto e poco ingombrante ed è indicato per l'utilizzo su imbarcazioni di medie dimensioni ottimo per dare energia alla tua barca in piena serenità.

Caratteristiche Gruppo elettrogeno Paguro18000:
Carburante: Diesel
Giri motore (giri/min): 3000
Tipo fase: Mono/Trifase
Potenza continuativa trifase (KVA): 18
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Motore: Lombardini LDW 1404
Avviamento: Elettrico
Silenziato: Supersilenziato 54 dB(A)
Raffreddamento: Ad acqua dolce con scambiatore di calore
Peso a secco (Kg): 230
Lunghezza (mm): 970
Larghezza (mm): 580
Altezza (mm): 650

Motore
Il motore Lombardini alimentato a diesel rende il gruppo elettrogeno marino PAGURO18000 efficiente ed affidabile.
Progettato con scambiatore di calore acqua/aria in acciaio inox.

Alternatore
L'alternatore è sincrono, senza spazzole e con isolamento in classe H. Il regolatore di tensione AVR stabilizza il voltaggio e rende il gruppo elettrogeno marino PAGURO8500 perfetto per alimentare anche i dispositivi elettronici più sensibili e dispositivi che temono gli sbalzi di tensione e di corrente.
Inoltre è raffreddato ad aria.
Compreso nell'alternatore del PAGURO18000 è presente il caricabatteria per la batteria d'avviamento dedicata da 12 V / 8 A.

Capsula insonorizzante e doppio sistema antivibrante
La capsula in vetroresina rinforzata a stratificazione composita e il rivestimento in materiale fonoassorbente ad alta densità fanno di questo gruppo elettrogeno uno tra i più silenziati rispetto ai suoi concorrenti.
La capsula consente l'installazione anche in vani angusti e questo grazie alla sua composizione: due parti superiori ed una inferiore.
Il doppio sistema antivibrante, interno a 4 supporti soffici ed esterno a 4 supporti semielastici, infine rende il PAGURO18000 stabile anche alle acque meno calme e silenziato, così ti potrai godere la navigazione senza ulteriori preoccupazioni.

Se stai cercando un altro genere di prodotto puoi consultare l'intero catalogo di gruppi elettrogeni marini clicca QUI.
Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza uso continuativo trifase (KW): 16
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 18
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Motore: Lombardini LDW1404
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Numero cilindri: 4
Raffreddamento: Ad acqua dolce con scambiatore di calore
Alternatore: Sincrono, senza spazzole
Consumo (L/h): 0.35

Pressione acustica: 54 dB(A)
Lunghezza (mm): 970
Larghezza (mm): 580
Altezza (mm): 650
Peso a secco (Kg): 230
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Marca Motore: Lombardini