



# HONDA EM 2300

## Generatore a Benzina

### Monofase Avr 2.3 kW 2.87 kVA

#### Product description:

HONDA EM2300 GENERATORE A BENZINA MONOFASE AVR2.3 KW 2,87KVA

HONDA EM2300 è un generatore a benzina monofase con Motore 4 Tempi capace di erogare una potenza di 2,87KVA 2,3KW. HONDA EM2300 rappresenta una novità molto interessante per Privati e Professionisti che, oltre a cercare un prodotto di alta qualità, vogliono una macchina che garantisca prestazioni elevate, massima qualità di erogazione di energia e grande autonomia di lavoro.

La potenza di 2,87KVA prodotta dall' HONDA EM2300 è perfetta per carichi resistivi quali quelli di trapani, seghe circolari e tassellatori da cemento. Il regolatore di tensione automatico (AVR) consente una maggiore stabilità, offrendo una forma d'onda di energia pulita stabile (vedi immagine sotto).

La manutenzione molto bassa rende il generatore HONDA EM2300 ideale per un ambiente di lavoro non-stop. Una volta in funzione, soddisfano qualsiasi richiesta. E poiché funzionano a un regime costante, l'erogazione di energia elettrica è sempre disponibile.

HONDA EM2300 ha prese e comandi estremamente pratici che agevolano l'avviamento e il funzionamento del generatore da 2,87KVA rendendo tali operazioni estremamente semplici e veloci. Basta avviarlo e lasciarlo funzionare, perché l'esclusiva funzione Oil Alert™ disinserirà automaticamente la tensione in caso di olio al di sotto del livello di sicurezza.

Honda ha realizzato un sistema di supporto del motore con telaio in acciaio resistente. Questi ammortizzatori in gomma, posizionati su entrambi i lati del motore e inclinati a 45°, riducono significativamente le vibrazioni del motore di una macchina già silenziosa. Bello dal punto di vista estetico, efficace dal punto di vista funzionale.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GENERATORE HONDA EM2300 A BENZINA





## MONOFASE AVR 2,3 KW 2,87KVA

Tipo di Fase: Monofase  
Potenza massima: 2,3 KW  
Potenza uso continuo: 2 KW  
Potenza massima: 2,87KVA  
Potenza uso continuo: 2,5KVA  
Carburante: Benzina  
Tensione (V): 230  
Frequenza (Hz): 50 Hz  
Motore: Honda GX160  
Tipo: 4 tempi, OHV, 1 cilindro  
Avviamento: Manuale  
Autonomia: 9h 45  
Consumo: 1,23 Lt/h  
Lunghezza: 535 mm  
Larghezza: 435 mm  
Altezza: 450 mm  
Peso (Kg): 40  
Avr

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma **HONDA** e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e soggetti a variazioni da parte del produttore

### Product features:

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 2.3  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 2  
Potenza massima monofase (KVA): 2.88  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 2.5  
Carburante: Benzina  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Configurazione prese: 2 x 230V 16A 2P+T CEE  
Motore: Honda GX160, 4 tempi, OHV  
Giri motore (giri/min): 3000  
Accensione: Transistorizzata  
Avviamento: Manuale





Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 163  
Numero cilindri: 1  
Capacità olio (L): 0.58  
Raffreddamento: Aria  
Alesaggio per corsa (mm): 68 x 45  
Capacità serbatoio carburante (L): 12  
Consumo (L/h): 1.23  
Autonomia (h): 9.75  
Potenza acustica: 94 dB(A)  
Pressione acustica: 79 dB(A)  
Lunghezza (mm): 535  
Larghezza (mm): 435  
Altezza (mm): 450  
Peso a secco (Kg): 40  
Silenziato: No  
Super silenziato: No  
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno  
Quadro di commutazione ATS: No  
Regolatore di tensione: AVR  
Marca Motore: Honda

