



BM2 GENERATORE DI ARIA CALDA JUMBO 145M (OIL-GAS)

Product price:

4.583,25 € tax excluded

Product description:

BM2 GENERATORE DI ARIA CALDA JUMBO 145M (OIL-GAS)

BM2 JUMBO 145M è un generatore di aria calda monofase a combustione indiretta, capace di riscaldare ambienti molto ampi con possibilità di montare bruciatori a gasolio, metano e GPL.

BM2 JUMBO 145M è dotato di ventilatore assiale rispondente alle normative ERP 2015, ottimo compromesso per rendimento (93%), silenziosità e prevalenza, caratteristica consigliabile in particolare per montaggi ove sono previste canalizzazioni.

BM2 JUMBO 145M è formato da un cassetto di copertura che consente la protezione da urti, polvere, acqua, eventi atmosferici e vasca di raccolta del gasolio/condensa.

Il Bruciatore è dotato di presa snorkel per garantire aria di combustione pulita mediante collegamento con guaina di aspirazione dall'esterno. Il nuovo scambiatore di calore abbinato ai nuovi ventilatori di maggiori prestazioni permettono di ottenere un rendimento termico del 92÷93%.

La struttura portante della macchina e le robuste staffe di fissaggio ne consentono la movimentazione su qualunque superficie. La struttura portante del BM2 JUMBO 145M è composta da pannelli rimovibili per il lavaggio interno, anche a macchina appesa.

CARATTERISTICHE TECNICHE BM2 JUMBO 145M

Tipo Fase: Monofase

Carburante: Diesel - GAS

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Potenza Termica Nominale: 144.72 KW - 124455 Kcal/H - 497821 BTU/H

Potenza Termica Resa: 134.87 KW - 115992 Kcal/H - 463969 BTU/H





Rendimento Termico (%): 93.2
Portata D'aria (m³/H): 12000
Pressione Statica Disponibile: 200 Pa - 20 mm H₂O
Salto Termico A 20°C (°C): 48
Campo Di Lavoro Effettivo (M): 46
Consumo Gasolio (Kg/H): 11.45
Consumo Metano (m³/H): 13.664
Pressione Alimentazione Metano (mbar): 20
Consumo GPL (m³/H - Kg/H): 5.436 - 10.53
Pressione Alimentazione GPL (mbar): 37
Potenza Elettrica (W): 1570
Lunghezza (mm): 1905
Larghezza (mm): 890
Altezza (mm): 1354
Peso A Secco (Kg): 254

Cerchi un generatore di aria calda con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare tutta la gamma di generatori di aria calda BM2 o di altri brand specializzati

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Carburante: Diesel - GAS
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Potenza termica nominale: 144.72 KW - 124455 Kcal/h - 497821 BTU/h
Potenza termica resa: 134.87 KW - 115992 Kcal/h - 463969 BTU/h
Rendimento termico (%): 93.2
Portata d'aria (m³/h): 12000
Pressione statica disponibile: 200 Pa - 20 mm H₂O
Salto termico a 20°C (°C): 48
Campo di lavoro effettivo (m): 46
Consumo gasolio (Kg/h): 11.45
Consumo Metano (m³/h): 13.664
Pressione alimentazione Metano (mbar): 20
Consumo GPL (m³/h - Kg/h): 5.436 - 10.53
Pressione alimentazione GPL (mbar): 37
Potenza elettrica (W): 1570
Ø camino (mm): 200
Ø guaina uscita aria - L.max 1 via (mm - m): 600 - 25
Ø guaina uscita aria - L.max 2 vie (mm - m): 500 - 15





Ø guaina uscita aria - L.max 4 vie (mm - m): 350 - 15

Ø guaina snorkel - L.max (mm - m): 100 - 5

Ø guaina ripresa aria - L.max (mm - m): 650 - 6

Lunghezza (mm): 1905

Larghezza (mm): 890

Altezza (mm): 1354

Peso a secco (Kg): 254

