



MOSA GE 90 FSX



Product price:

18.470,41 € tax excluded

Product description:

Gruppo elettrogeno MOSA GE90 FSX 52,8 KW

Gruppo elettrogeno MOSA GE90 FSX trifase da 52,8 KW con motore Iveco alimentato a diesel. Il gruppo elettrogeno MOSA GE90 FSX è dotato di avviamento elettrico. L'alternatore del gruppo elettrogeno MOSA GE90 FSX è sincrono, trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole con isolamento in classe H con regolatore di tensione AVR.

Questo gruppo MOSA GE90 FSX è compatto e comodo da manovrare e da trasportare grazie alle sue dimensioni compatte, con un peso di 1580 Kg oltre che al pratico basamento forcabile. Gruppo elettrogeno con cofanatura per ridurre le emissioni acustiche che lo rende supersilenziato.

Il gruppo elettrogeno MOSA GE90 FSX con serbatoio da 230 litri ha un consumo di carburante di 14,3 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia di 16 ore.

Specifiche tecniche:

Output trifase Stand-by (LTP): 90 kVA (72 kW) / 400V / 130A

Output trifase PRP: 83 kVA (66.4 kW) / 400V / 120A

Output trifase COP: 66 kVA (52.8 kW) / 400V / 95.3A

Frequenza 50 Hz

Cos ϕ : 0.8

DATI TECNICI MOTORE

Modello: FPT NEF45 SM3

Output netta stand-by: 81 kW (110 hp)

Output netta PRP: 73.3 kW (100 hp)

Output netta COP: 58.4 kW (79 hp)

Cilindri / Cilindrata: 4 / 4500 cm³ (4.5 lt.)

Alesaggio / Corsa: 104 / 132 (mm)





Rapporto di compressione: 17.5: 1
BMEP (Pressione media effettiva): 1777 kPa - 1617 kPa
Regolatore di giri: Meccanico
110 % (Potenza stand-by): 21.2 lt./h - 215.8 g/kWh
100 % di PRP: 19.4 lt./h - 216.7 g/kWh
75 % di PRP: 14.3 lt./h - 215.4 g/kWh
50 % di PRP: 9.6 lt./h - 214.4 g/kWh
Sistema di raffreddamento: Liquido
Capacità totale - solo motore: 10 lt - 8.5 lt.
Portata aria ventola: 132 m³/min.
Capacità totale olio: 12.8 l
Capacità olio in coppa: 8.5 lt. ÷ 5.5 lt.
Consumo olio a pieno carico: Massima portata dei gas di scarico: 5.75 kg/mim.
Massima temperatura dei gas di scarico: 516 °C
Massima contropressione: 5 kPa (0.05 bar)
Impianto elettrico: 12 Vdc
Potenza motorino d'avviamento: 3 kW
Capacità altern. carica batteria: 90 A
Avviamento a freddo: - 10 °C
Con dispositivo per avviamento a freddo: - 25°C
Filtro aria: Secco
Portata aria combustione: 7.1 m³/min
Dai gas di scarico: 543 kcal/kWh
Da acqua e olio: 412 kcal/kWh
Irraggiato all'ambiente: 335 kcal/kWh

DATI TECNICI ALTERNATORE

Potenza continua: 85 kVA
Potenza stand-by: 94 kVA
Tensione trifase: 380 - 415 Vac
Frequenza: 50 Hz
Cos ? : 0.8
Modello A.V.R.: MARK V
Precisione regolazione di tensione: ± 0.5 %
Corrente di corto circuito sostenuta: 3 In
Cdt transitoria (100% del carico): Tempo di risposta: Rendimento a 100% del carico 91 %: (400V - Cos ? 0.8)
Isolamento: Classe H
Collegamento - Terminali: Stella - N°12
Compatibilità elettromagnetica: EN 55011
Distorsione armonica - THD: Interferenza telefonica - THF: Sincrona diretta - Xd: 285 %
Transitoria diretta - X'd: 22.5 %
Subtransitoria diretta - X''d: 10.8 %
Sincrona in quad. - Xq: 160 %
Subtrans. in quadratura - X''q: 12 %





Di sequenza inversa - X2: 11.4 %
Di sequenza zero - X0: 2.5 %
Transitoria - T'd: 0.071 sec
Subtransitoria - T''d: 0.005sec
A vuoto - T'do: 0.82 sec
Unidirezionale - Ta / Armature - Ta: 0.005 sec
Rapporto di corto-circuito Kcc: 0.38
Grado di Protezione: IP 23
Portata aria di raffreddamento: 0.31 m³/sec.
Accoppiamento | Cuscinetti: Diretto SAE 3 -11 ½ - N°1

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio: 230 lt.
Autonomia (75% di PRP): 116 h
Potenza acustica misurata LwA: 92 dB(A) (67 dB(A) @ 7m)
Potenza acustica garantita LwA: 94 dB(A) (69 dB(A) @ 7m)
Classe di prestazione: G3
Lunghezza: 2630 mm
Larghezza: 1130 mm
Altezza: 1750 mm
Peso: 1580 Kg

Gruppo elettrogeno MOSA GE90 FSX - Motore diesel Iveco avviamento elettrico - Alternatore trifase - Potenza trifase 83 kVA (66.4 kW)

Caratteristiche:

- Regolazione elettronica della tensione AVR
- Versione disponibile anche con motore STAGE 3A
- Basamento a tenuta in grado di contenere eventuali perdite dei liquidi presenti nel motore evitando l'inquinamento ambientale
- Pompa estrazione olio
- Pre-filtro carburante con decantatore acqua
- Grandi porte di accesso per consentire una facile manutenzione (sostituzione filtri aria, olio, carburante)
- Gancio di sollevamento centrale
- Pannello di comando con centralina di controllo digitale in versione Automatica o Manuale
- Predisposizione per una vasta gamma di allestimenti
- Supersilenziato
- Conforme alle direttive CE per rumore e sicurezza

Se stai cercando un altro prodotto come il gruppo elettrogeno MOSA GE90 FSX allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.





Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW): 52.8
Potenza uso continuativo trifase (KW): 48
Potenza massima trifase (KVA): 90
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 66
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Motore: FPT NEF45 SM3
Normativa Emissioni : Uso Stazionario
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 4500
Numero cilindri: 4
Capacità olio (L): 12.8
Raffreddamento: Acqua
Iniezione: Diretta
Alternatore: Sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole
Alesaggio per corsa (mm): 104 x 132
Capacità serbatoio carburante (L): 230
Consumo (L/h): 14.38 al 75% del carico
Autonomia (h): 16 al 75% del carico
Potenza acustica: 94 dB(A)
Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 2630
Larghezza (mm): 1130
Altezza (mm): 1750
Peso a secco (Kg): 1580
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: FPT Iveco

