



CGM GRUPPO CARDANO 25TRL



Product description:

Generatore a cardano CGM 25TRL

Generatore a cardano CGM 25TRL trifase da 25 KVA con attacco trattore da 1500 giri/minuto. Il generatore a cardano CGM 25TRL ha una tensione di 400 V e una frequenza di 50 Hz. L'alternatore del generatore a cardano CGM 25TRL ha un regolatore di tensione **compound**.

Il regolatore compound permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi sensibili collegati. Il generatore a cardano CGM 25TRL è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Generatore a cardano facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano CGM 25TRL ha una potenza trattore richiesta di 45 HP e una velocità presa di forza di 430 giri/minuto.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

Il generatore a cardano CGM 25TRL da 25 KVA è un gruppo trattore professionale che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti. Il generatore a cardano CGM 25TRL ha una robusta struttura con telaio protettivo.

Caratteristiche tecniche del generatore a cardano CGM 25TRL:

Tipo fase: Trifase

Potenza in continuo: 25 KVA

Potenza in continuo: 20 KW

Potenza in emergenza: 27.5 KVA





Potenza in emergenza: 22 KW
Tensione: 400 V
Frequenza: 50 Hz
Giri motore: 1500 giri/min
Potenza trattore necessaria: 45 hp
Giri presa di forza: 430 giri/min
Rapporto moltiplicatore: 1:3.5
Capacità olio moltiplicatore: 0.5 Lt
Alternatore: Zanardi, autoeccitato, con spazzole
Regolatore di tensione: Compound
Lunghezza: 950 mm
Larghezza: 950 mm
Altezza: 900 mm
Peso: 230 Kg

Prese:

- N.1 presa CEE 16A 5P 400V e N.1 presa CEE 16A 3P 230V
- Interruttore, differenziale e voltmetro

Se stai cercando un generatore a cardano come il gruppo trattore CGM 25TRL trifase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di generatori a cardano per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza massima trifase (KW): 22
Potenza uso continuativo trifase (KW): 20
Potenza massima trifase (KVA): 27.5
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 25
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE
Giri motore (giri/min): 1500
Capacità olio (L): 0.5
Alternatore: Con spazzole
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP21
Giri presa di forza (giri/min): 430
Potenza richiesta trattore: 45 HP
Rapporto di trasmissione: 1 : 3.5





Lunghezza (mm): 950

Larghezza (mm): 950

Altezza (mm): 900

Peso a secco (Kg): 230

Silenziato: No

Super silenziato: No

Regolatore di tensione: Compound / AVR (opzionale)

