



# CGM 170SBE - MOTOSALDATRICE AVVIAMENTO ELETTRICO



## Product description:

CGM 170SBE - SALDATRICE TRIFASE CON PUNTO DI SALDATURA

CGM 170SBE è una motosaldatrice monofase, leggera e versatile, dotata di un motore a benzina Honda GX270 in grado di erogare una potenza massima di 3KVA.

Il motosaldatore CGM 170SBE è dotato di motori a benzina Honda con avviamento a rinculo. Montati su una base fissa e funzionanti a 3000 giri/min, sono adatti per la saldatura e l'alimentazione trifase a 400V.

Su richiesta: carenatura, incappucciati, unità silenziate e attrezzature speciali. Le saldatrici a motore CGM 170SBE sono adatte ad un uso non continuativo in caso di emergenza, si raccomanda di non utilizzarle per più di 6 ore continue e per più di 500 ore/anno.

## Caratteristiche tecniche CGM 170SBE

Tipo di fase : Monofase

Potenza massima monofase: 2.4 KW / 3 KVA

Motore: Honda GX270

Carburante: Benzina

Cilindri : 1

Cilindrata : 270 cm<sup>3</sup>

Potenza Max Motore : 9 HP / 6.6

Saldatura al 50%: 170

Serbatoio : 6 Lt

Prese : N.2 x 230V SCHUKO

Avviamento: Elettrico con batteria

Potenza Acustica : 70 dB(A) a 7 m

Tensione : 230 V





Frequenza : 50 Hz  
Fattore di potenza : 0.8  
Corrente di saldatura : 45-170 A  
Numero di Giri : 3000 giri/min  
Raffreddamento : Aria  
Autonomia : 3.8 h  
Consumo a 3/4 del carico : 1.6 L/h  
Capacita' Olio : 1 Lt  
Alternatore : SINCR0, con spazzole  
Numero di Poli : 2  
Numero di Fasi : 1  
Tensione Saldatura : 21.8 - 26.6 V  
Potenza assorbita : 9.5 cv / 7.5 KW  
Regolazione di tensione : Condensatore  
Larghezza : 740 mm  
Lunghezza : 450 mm  
Altezza : 500 mm  
Peso : 85 Kg

Siete alla ricerca di una motosaldatrice con caratteristiche tecniche diverse? Qui potete trovare l'intera gamma di CGM o altre marche specializzate

Immagini e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere soggetti a revisione da parte del fornitore.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 2.4  
Potenza massima monofase (KVA): 3  
Carburante: Benzina  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Configurazione prese: 2 x 230V SCHUKO  
Motore: Honda GX270  
Giri motore (giri/min): 3000  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 270  
Numero cilindri: 1  
Capacità olio (L): 1  
Raffreddamento: Aria  
Alternatore: Con spazzole  
Numero poli: 2





Corrente di saldatura (A): 170A al 50%  
Tensione di saldatura min/max (V): 21.8 / 26.6 V  
Capacità serbatoio carburante (L): 6  
Consumo (L/h): 1.6 al 75% del carico  
Autonomia (h): 3.8  
Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 450  
Larghezza (mm): 740  
Altezza (mm): 500  
Peso a secco (Kg): 85  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: No

