FISCHER PANDA AGT-DC 22000-48V PMS Generatore Marino DC a Velocità Variabile 21.9 kW

Product price:

33.600,00 € tax excluded

Product description:

Generatore marino FISCHER PANDA AGT-DC22000 48V Supersilenziato 21,9 KW

Generatore marino Fischer Panda AGT-DC22000 48V monofase da 21,9 KW con motore a giri variabili da 2400 giri/minuto a 3000 giri/minuto. Il generatore marino Fischer Panda AGT-DC22000 48V è progettato con una cabina insonorizzante che lo rende **supersilenziato**. Il generatore marino Fischer Panda AGT-DC22000 48V è costruito con motore Kubota alimentato a diesel. L'alternatore del generatore marino Fischer Panda AGT-DC22000 48V è a 2 poli e con classe d'isolamento H. Con le sue dimensioni compatte e il suo peso ridotto, il generatore marino Fischer Panda AGT-DC22000 48V è adatto anche per essere installato su piccole imbarcazioni.

Caratteristiche principali:
Tipo di fase: Monofase
Potenza massima Monofase: 21.9 KW
Potenza continua Monofase: 21.9 KW
Frequenza: 50 Hz
Tensione: 48 V
Inverter
Giri motore: 2400-3000 giri/min
Cilindrata: 1498
Raffreddamento: Acqua
Pressione acustica: 55 dB(A) a 7 m
Lunghezza: 980 mm
Larghezza: 600 mm
Altezza: 700 mm
Peso a secco: 350 Kg

Ideale per i sistemi in cui il generatore funziona per brevi intervalli per caricare il power bank e

supportare periodi di potenza di picco.
In questa versione, la tensione di carica è controllata da un controller AGT integrato che regola i giri del motore.
I giri del motore possono quindi essere variabili per ottenere le prestazioni richieste. Tuttavia, durante l'installazione di questa versione, le batterie devono essere posizionate vicino al generatore.

- Progettato per sistemi di alimentazione DC-AC con batteria più inverter
- Viene richiesto al generatore di funzionare solo a intermittenza
- Utilizzo ottimale del generatore
- Alto grado di efficienza
- Design compatto
- Riduzione del consumo di carburante

Se cerchi un gruppo elettrogeno marino come il Fischer Panda AGT-DC22000 48V allora puoi sfogliare l'intero catalogo di generatori marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 21.9
Potenza uso continuativo monofase (KW): 21.9
Potenza massima monofase (KVA): 21.9
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 21.9
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 48
Motore: Kubota V1505T
Giri motore (giri/min): 2400-3000
Regolatore di giri: Elettronico
Cilindrata (cm^3): 1498
Numero cilindri: 4
Raffreddamento: Acqua
Numero poli: 2
Classe di isolamento motore: H
Lunghezza (mm): 980
Larghezza (mm): 600
Altezza (mm): 700

Peso a secco (Kg): 350
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Regolatore di tensione: Inverter
Marca Motore: Kubota