# GRUPPO ELETTROGENO MARINO KOHLER 7EFKOZD Monofase 7 kVA

**Product description:**

Generatore marino KOHLER 7EFKOZD Monofase supersilenziato 7 KVA AVR

Generatore marino KOHLER 7EFKOZD monofase da 7 KVA con motore a 1500 giri/minuto. Il generatore marino KOHLER 7EFKOZD monofase è costruito con una cofanatura insonorizzante che lo rende **supersilenziato**. Il generatore marino KOHLER 7EFKOZD monofase è costruito con motore Kohler alimentato a diesel a 3 cilindri, 4 cicli, sistema di raffreddamento chiuso con scambiatore di calore. L'alternatore del generatore marino KOHLER 7EFKOZD monofase è senza spazzole con regolatore di tensione **AVR** e con raffreddamento ad acqua. Il regolatore di tensione AVR protegge i tuoi dispositivi sensibili collegati da sbalzi di tensione. Con le sue dimensioni ridotte il generatore nautico 7EFKOZD è adatto anche su imbarcazioni di varie dimensioni.

**Principali specifiche tecniche di questo generatore nautico:**
Tipo di fase: Monofase
Alimentazione: Diesel
Frequenza: 50 Hz
Potenza continua monofase: 7 kW
Potenza continua monofase: 7 kVA
Tensione: a scelta tra 115/230 V, 230 V o 240V
Motore KOHLER 3 cilindri
Cilindrata: 1028 cc.
Giri al minuto: 1500
Raffreddamento a liquido
Lunghezza: 865 mm
Larghezza: 528 mm
Altezza: 559 mm
Peso a secco: 245 Kg

Caratteristiche del generatore marino KOHLER 7EFKOZD

- Connettore a 12 poli con avviamento a distanza
- Isolamento di classe H
- Regolabilità multitensione
- Regolazione della tensione dell'1,0%.
- Soppressione radio

Caratteristiche del motore del generatore marino KOHLER 7EFKOZD

- Diesel
- Certificato dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente (EPA) per la conformità agli standard ausiliari marini Tier III (solo modello 60 Hz)
- Tre cilindri
- Quattro cicli
- Sistema di raffreddamento chiuso
- Scambiatore di calore
- Pompa elettrica di sollevamento del carburante
- Occhiello di sollevamento
- Arresto per bassa pressione dell'olio
- Spegnimento del motore ad alta temperatura
- Spegnimento a bassa pressione dell'acqua di mare
- Vibromount
- Paracintura
- Filtro dell'olio monouso
- Valvola di scarico olio
- Filtro carburante usa e getta

Caratteristiche dell'alternatore del generatore marino KOHLER 7EFKOZD

- Il design del campo rotante senza spazzole permette di ottenere energia da conduttori stazionari.
- Gli avvolgimenti sono impregnati sotto vuoto con vernice epossidica per garantire affidabilità e lunga durata.
- I rotori sono bilanciati dinamicamente per ridurre al minimo le vibrazioni.
- Gli avvolgimenti in rame assicurano un accumulo minimo di calore. L'isolamento soddisfa le norme NEMA per l'isolamento di classe H.
- Collegato direttamente al motore, il generatore è dotato di cuscinetti a sfera di precisione sigillati con un manicotto in acciaio lavorato di precisione nella staffa finale per prevenire il disallineamento dell'albero e prolungare la durata del cuscinetto.
- Montato su un vassoio antigoccia.

- Dotato di uno statore a quattro conduttori ricollegabile.

Altri generatori nautico come il KOHLER 7EFKOZD li puoi trovare sfogliando l'intero catalogo di generatori marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

**Product features:**

Tipo fase: Monofase
Potenza uso continuativo monofase (KW): 7
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 7
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Motore: 4 tempi
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata ($cm^3$): 1028
Numero cilindri: 3
Capacità olio (L): 2.5
Raffreddamento: Acqua
Numero poli: 4
Alesaggio per corsa (mm): 75 x 77.6
Rapporto di compressione: 24.5 : 1
Classe di isolamento motore: H
Consumo (L/h): 1.9 al 75% del carico
Lunghezza (mm): 855
Larghezza (mm): 528
Altezza (mm): 559
Peso a secco (Kg): 245
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Regolatore di tensione: Digital AVR
Marca Motore: Kohler