TELWIN ADVANCE 227MV/PFC TIG DC-LIFT 100-240V

Product description:

Saldatrice inverter TIG (innesco LIFT) ed MMA in corrente continua (DC). Impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox, titanio, rame, nichel e loro leghe.
Il dispositivo MV/PFC garantisce l'utilizzo con qualsiasi alimentazione variabile entro un largo range (100-240V), il funzionamento con tensioni poco stabili e fluttuanti, l'utilizzo di lunghe prolunghe e assorbimenti inferiori del 30% rispetto a saldatrici di pari potenza.
Il dispositivo VRD riduce la tensione in uscita ad un livello di sicurezza quando la saldatrice è accesa, ma non in condizioni di saldatura garantendo l'incolumità dell'operatore che può venire a contatto con l'elettrodo senza rischi finché non riprende la saldatura (per utilizzo in ambienti umidi come miniere, cantieri navali, etc.).
Caratteristiche:
- compatta e leggera
- display per la visualizzazione della corrente di saldatura
- regolazioni MMA: arc force e hot start
- elettrodi in MMA: rutili, basici, inox, ghisa
- protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/-15%).

Completa di accessori per la saldatura TIG.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Frequenza (Hz): 50 / 60
Tensione (V): 100-120 / 200-240
Rendimento (%): 84
Grado di protezione: IP23
Tensione a vuoto (V): 81

Regolazione di corrente (A): 10 - 130(150) / 10 - 200
Diametro elettrodi (mm): 1.6 - 4
Tipo di saldatura: MMA / TIG
Corrente massima (A): 130(150) / 200
Lunghezza (mm): 385
Larghezza (mm): 150
Altezza (mm): 265
Regolatore di tensione: Inverter
Peso (Kg): 9.2