

GRUPPO ELETTROGENO

GE 55 PSX

CARATTERISTICHE

- Protezione motore EP6
- Regolazione elettronica della tensione "AVR"
- Interruttore magnetotermico quadripolare
- Super silenziato
- Basamento a tenuta liquidi con tappo di drenaggio
- Predisposto per uso con Quadro Automatico EAS
- Secondo direttive CE



Le immagini riportate sono indicative

Equipaggiamento standard	Motore Diesel	Raffreddato ad acqua	Batteria 12V	Livello carburante	Protezione motore	Avviamento elettrico	[OIL] Arresto pressione olio	[°C] Arresto temperatura	[Hi H] Arresto fuorigiri	[FUEL] Arresto riserva carb.	[bELT] Allarme carica batt.
						Giri Motore	Contaore	Voltmetro batteria	Voltmetro	Frequenzi-mento	Avviamento remoto
	Alternatore sincrono	Regolatore elettronico di tensione	Interruttore Magnetote-mico	Morsetti d'uscita	Amperometro	Selettore voltmetrico	Pulsante emergenza	Avvisatore acustico	Predispos. EAS/TCM	Interruttore Start local / Remote	Gancio di sollevamento
Accessori a richiesta	• Quadro automatico EAS 76-809 • Comando a distanza TCM35				• Kit messa a terra		• Carrello traino lento CTL45 • Carrello traino lento ad altezza regolabile CTLR45				
Accessori da richiedere all'ordine	• Quadro con prese CEE: 1x400V 63A 3P+N+T - 1x400V 32A 3P+N+T - 1x400V 16A 3P+N+T - 2x230V 16A 2P+T o 2x230V 16A 2P+T SCHUKO Il quadro richiede una protezione elettrica: relè differenziale elettronico o sorvegliatore d'isolamento • Presa 400V 63A 3P+N+T CEE • Relè differenziale elettronico • Sorvegliatore d'isolamento • Radiocomando • Magnet permanenti • Candelette di preriscaldo • Indicatori - temperatura acqua e pressione olio • Scaldiglia acqua WH • Interruttore stacca batteria • Pompa estrazione olio • Spegni scintilla • Filtro di recupero fumi d'olio • Valvola 3-vie e attacchi rapidi per alimentazione da serbatoio esterno										

Dati tecnici

GE 55 PSX

GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz - Alternatore sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

* Potenza trifase stand-by	51 kVA (40.8 kW) / 400 V / 73.6 A
* Potenza trifase PRP	46 kVA (36.8 kW) / 400 V / 66.4 A
* Potenza monofase PRP	17 kVA / 230 V / 73.9 A
Cos φ	0.8
Classe di isolamento	H

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE - Diesel 4-tempi turbocompresso, iniezione diretta, Raffreddato ad acqua

Modello	PERKINS 1103A-33TG1
* Potenza netta stand-by	45.6 kW (62 HP)
* Potenza netta PRP	41.3 kW (56.2 HP)
Cilindri / Cilindrata	3/ 3300 cm ³
Regime	1500 giri/min.
Consumo carburante (75 % di PRP)	8.2 l/h

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio	102 l
Autonomia (75% di PRP)	12.5 h
Grado di protezione IP	IP 44
* Dimensioni L x l x h	2490x1030x1480
* Peso a secco	1200 kg
** Potenza acustica L _{WA} (pressione L _{pA})	91 dB(A) (66 dB(A) @ 7 m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino. / **Solo per installazione fissa nel mercato UE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.