

MOTOSALDATRICE MAGIC WELD 200 YD CHOPPER TECHNOLOGY

- Saldatrice ad arco in corrente continua
- Saldatura con ogni tipo di elettrodo compreso elettrodi cellulosici
- Controllo ad alta frequenza di tensione e corrente di saldatura
- Power optimiser (sistema di ottimizzazione della potenza motore)
- Alternatore a Magneti Permanenti ad alto rendimento
- Corrente ausiliaria monofase 50Hz generata da inverter
- Motore diesel Yanmar raffreddato ad aria
- Barella protettiva
- Ruote e maniglie (a richiesta)
- Secondo direttive CE



Equipaggiamento standard										
	Motore diesel	Raffredd. ad aria	Avviamento manuale							
	Alternatore a magneti permanenti	Controllo saldatura ad alta frequenza	Presca	Protezione elettronica corrente aux.	Predisposiz. per RC					

- Accessori a richiesta**
- Spina 230V
 - Comando a distanza RC2 - RC2/90° (cavo 20m)
 - Cavi saldatura: K185 (4.5+3m, 35mm²)
 - K190 (10+8m, 35mm²)
 - K200 (20+15m, 35mm²)
 - Cavi di parallelo K 2x150 (35mm)
 - Traino manuale TRM-MW200 (n. 4 maniglie pieghevoli)
 - Carrello traino manuale CTM-MW200

- Versioni a richiesta**
- Uscita ausiliaria 230V a.c.: 1x230V 16A 2P+T CEE
 - Uscita ausiliaria 230V a.c.: 1x230V 16A 2P+T schuko
 - Uscita ausiliaria 110V 50Hz
 - Uscita ausiliaria 110V 60Hz

Dati tecnici

MAGIC WELD 200 YD

SALDATURA IN C.C. (Corrente Continua)

Campo di regolazione 20 - 200 A
 Servizio 170 A - 60%
 Tensione di innesco 70 V

GENERAZIONE IN C.A - 50 Hz

Alternatore a magneti permanenti, autoeccitato, senza spazzole

Potenza monofase (max) 3.3 kVA / 230 V / 14.3 A
 Potenza monofase (continua) 3 kVA / 230 V / 13 A
 Classe di isolamento H

MOTORE

Diesel 4-tempi, iniezione diretta, raffreddamento ad aria

Modello Yanmar L70N
 * Potenza netta 4.9 kW (6.7 HP)
 Cilindri/ Cilindrata 1/ 320 cm³
 Regime 3600 giri/min
 Consumo carburante (saldatura 60%) 1.0 l/h

* Potenza massima, non sovraccaricabile, in accordo a SAE J1349

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio 3.3 l
 Autonomia (saldatura 60%) 3.3 h
 Grado di protezione IP IP 23
 * Dimensioni LxIxh (mm) 630x490x540
 * Peso a secco 72 kg
 ** Potenza acustica LwA (pressione LpA) 103 dB(A) (78 dB(A) @ 7 m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino.
 ** Solo per installazione fissa.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso; per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.