

## MOTOSALDATRICE MAGIC WELD 200 YDE CHOPPER TECHNOLOGY

- Saldatrice ad arco in corrente continua
- Saldatura con ogni tipo di elettrodo compreso elettrodi cellulosici
- Controllo ad alta frequenza di tensione e corrente di saldatura
- Alternatore a Magneti Permanenti ad alto rendimento
- Corrente ausiliaria monofase 50Hz generata da inverter
- Motore diesel Yanmar raffreddato ad aria
- Avviamento elettrico
- Arresto motore per bassa pressione olio
- Power optimiser (sistema di ottimizzazione della potenza motore)
- Funzione economizzatore (minimo automatico)
- Barella protettiva
- Ruote e maniglie (a richiesta)
- Secondo direttive CE



Equipaggiamento standard											
	Motore diesel	Raffredd. ad aria	Avviamento elettrico	Arresto press. olio	Allarme carica batteria	Economizzatore	Batteria 12V				
Accessori a richiesta											
	Alternatore a magneti permanenti	Controllo saldatura ad alta frequenza	Presca	Protezione elettronica corrente aux.	Predisposiz. per RC						
Versioni a richiesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spina 230V</li> <li>• Comando a distanza RC2 - RC2/90° (cavo 20m)</li> <li>• Cavi saldatura: K185 (4.5+3m, 35mm<sup>2</sup>)</li> <li>• K190 (10+8m, 35mm<sup>2</sup>)</li> <li>• K200 (20+15m, 35mm<sup>2</sup>)</li> <li>• Cavi di parallelo K 2x150 (35mm)</li> <li>• Traino manuale TRM-MW200 (n. 4 maniglie pieghevoli)</li> <li>• Carrello traino manuale CTM-MW200</li> <li>• Uscita ausiliaria 110V 50Hz</li> <li>• Uscita ausiliaria 110V 60Hz</li> </ul>										

### Dati tecnici MAGIC WELD 200 YDE

#### SALDATURA IN C.C. (Corrente Continua)

Campo di regolazione	20 - 200 A
Servizio	170 A - 60%
Tensione di innesco	70 V

#### GENERAZIONE IN C.A - 50 Hz Alternatore a magneti permanenti, autoeccitato, senza spazzole

Potenza monofase (max)	3.3 kVA / 230 V / 14.3 A
Potenza monofase (continua)	3 kVA / 230 V / 13 A
Classe di isolamento	H

#### MOTORE Diesel 4-tempi, iniezione diretta, raffreddamento ad aria

Modello	Yanmar L70N
* Potenza netta	4.9 kW (6.7 HP)
Cilindri/ Cilindrata	3600 giri/min
Regime	1/ 320 cm <sup>3</sup>
Consumo carburante (saldatura 60%)	1.0 l/h

\* Potenza massima, non sovraccaricabile, in accordo a SAE J1349

#### SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio	3.3 l
Autonomia (saldatura 60%)	3.3 h
Grado di protezione IP	IP 23
* Dimensioni LxIxh (mm)	630x490x540
* Peso a secco	91 kg
** Potenza acustica LwA (pressione LpA)	103 dB(A) (78 dB(A) @ 7 m)

\* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino.  
\*\* Solo per installazione fissa.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso; per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.