



LUXTOWER LUX M12

Product price:

8.131,00 € tax excluded

Product description:

LUXTOWER LUX M12 6x150 W LED

LUXTOWER LUX M12 è una torre faro compatta e facilmente trasportabile che può illuminare efficacemente aree fino a 4000 mq con un impatto ambientale ridotto.

La torre faro LUXTOWER LUX M12 è dotata di palo telescopico verticale di 9 metri a sollevamento manuale e proiettori 6x150 W a LED ad alta efficienza luminosa.

La torre faro LUXTOWER LUX M12 è composta da un gruppo elettrogeno monofase da 3,5 KVA dotato di motore Kubota Z482 alimentato a diesel a 1500 giri/min e cofanatura insonorizzante che lo rende supersilenziato.

Grazie all'allestimento su carrello di traino può essere manovrata con facilità da un unico operatore.

La torre faro LUXTOWER LUX M12 è uno dei brillanti risultati di un percorso di sviluppo caratterizzato dall'applicazione dell'innovativa tecnologia LED. Le nuove macchine a LED sono ideali per il settore noleggio e si contraddistinguono per i bassi consumi, compattezza, robustezza e immediatezza di utilizzo.

Caratteristiche tecniche principali della torre faro LUXTOWER LUX M12:

Tipo di fase: Monofase

Potenza massima monofase: 3.5 KVA

Tensione: 230 V

Carburante: Diesel

Motore: Kubota Z482

Giri motore: 1500 giri/min

Tipo di lampade: LED

Lampade: 6 x 150 W

Palo telescopico: Verticale

Area illuminata: 4000 m²

Alzata: Manuale





Altezza massima: 9 m
Rotazione del palo: 340°
Dimensione aperta: 2390 x 2370 x 9000 mm
Dimensione chiusa: 2390 x 1380 x 2640 mm
Trasportabilità: Carrello Traino Lento
Stabilità al vento: 80 Km/h
Peso: 690 Kg

A differenza delle lampade a ioduri metallici, i proiettori a LED garantiscono:

- Illuminazione istantanea, senza tempi di attesa per il raffreddamento
- Risparmio di carburante fino al 60% rispetto ai sistemi d'incandescenza
- Vita della lampada cinque volte superiore rispetto a quelle tradizionali
- Basso impatto ambientale con riduzioni CO2 di circa 50%

La torre faro LUXTOWER LUX M12 è la soluzione ideale per le seguenti applicazioni esterne:

- Cantieri di costruzione
- Compagnie di noleggio
- Siti di estrazione
- Eventi

Se stai cercando altre torri faro come la LUXTOWER M12 allora puoi consultare il nostro intero catalogo dedicato alle torri faro della LUXTOWER o di altri marchi.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KVA): 3.5
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Motore: KUBOTA Z482
Normativa Emissioni : Uso Stazionario
Giri motore (giri/min): 1500
Avviamento: Elettrico
Numero cilindri: 2
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Linz Alumen SP-E1C
Tipo di lampade: LED
Lampade: 6 x 150 W
Palo telescopico: Verticale
Area illuminata (m²): 4000





Alzata: Sistema di sollevamento manuale

Altezza massima (m): 9

Rotazione del palo: 340°

Dimensione aperta (mm): 2390 x 2370 x 9000

Lunghezza da chiusa (mm): 2390

Larghezza da chiusa (mm): 1380

Altezza da chiusa (mm): 2640

Con generatore / Senza generatore: Con generatore

Trasportabilità: Carrello Traino Lento

Stabilità al vento (Km/h): 80

Capacità serbatoio carburante (L): 80

Consumo (L/h): 0.55

Autonomia (h): 145

Pressione acustica: 65 dB(A) a 7 m

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Torre faro

Marca Motore: Kubota

Peso (Kg): 690

