



# CUMMINS ONAN MDKDV GRUPPO ELETTOGENO MARINO 19 KW MONOFASE AVR

## Product description:

Generatore marino CUMMINS ONAN MDKDV Supersilenziato 19 KW AVR

Generatore marino CUMMINS ONAN MDKDV monofase da 19 KW con motore a 1500 giri/minuto. Il generatore marino CUMMINS ONAN MDKDV è progettato con una cabina insonorizzante che lo rende **supersilenziato**. Il generatore marino CUMMINS ONAN MDKDV è costruito con motore Cummins alimentato a diesel a 4 tempi. L'alternatore del generatore marino CUMMINS ONAN MDKDV è a 4 poli con classe di isolamento H e regolatore di tensione **AVR**.

Il regolatore di tensione è un dispositivo elettronico che regola la corrente alternata proveniente dall'alternatore e la trasforma in corrente continua.

Quindi, tramite un regolatore di tensione, è possibile convertire la corrente alternata con frequenza e tensione variabile nel tempo in corrente continua a tensione costante e permette così di evitare sbalzi di tensione e di corrente.

## Caratteristiche tecniche del generatore CUMMINS ONAN MDKDV:

Tipo di fase: Monofase

Alimentazione: Diesel

Potenza Monofase: 19 KW

Potenza Monofase: 19 KVA

Voltaggio: 115V/230V

Ampere: 82.6A a 230 V, 165.2A a 115 V

Frequenza: 50 Hz

Rpm: 1500 giri/min.

Raffreddamento: Liquido

Cilindri: 4

Alesaggio x Corsa: 87x102.4 mm





Cilindrata: 2434 c.c  
Rapporto di compressione: 24.3:1  
Avviamento: Elettrico 12V  
Consumo carburante: 5.2 Lt/h al 75% del carico  
Regolatore di tensione: AVR digitale  
Classe di isolamento: H  
Lunghezza: 1127 mm  
Larghezza: 602 mm  
Altezza: 698 mm  
Peso: 422 Kg  
Supersilenziato  
65 dB(A) a 1 metro  
Sono inclusi di cabina insonorizzazione, impianto elettrico a 12V, negativo a massa.

- Il display digitale opzionale dell'ONAN MDKDV offre una diagnostica di facile utilizzo, che comprende informazioni dettagliate sul motore e sull'alternatore, funzioni auto-diagnostiche e display di testo.
- I generatori marini come il CUMMINS ONAN MDKDV con processi avanzati di progettazione e sviluppo utilizzano la tecnologia per ridurre il rumore e le vibrazioni. Gli schermi acustici riducono al minimo il rumore e garantiscono una migliore resa acustica qualità del suono. Il sistema di montaggio ottimizzato riduce notevolmente le vibrazioni.
- Certificato dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti. (EPA) (solo modelli a 60 Hz).

Se stai cercando un prodotto per imbarcazioni come il generatore marino MDKDV, ma con differenti caratteristiche tecniche, allora puoi sfogliare l'intero catalogo di generatori marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 19  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 19  
Potenza massima monofase (KVA): 19  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 19  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 115 / 230  
Motore: Cummins, 4 tempi  
Giri motore (giri/min): 1500  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 2434





Numero cilindri: 4  
Capacità olio (L): 7.6  
Raffreddamento: Acqua  
Numero poli: 4  
Alesaggio per corsa (mm): 87 x 102  
Rapporto di compressione: 24.3 : 1  
Consumo (L/h): 5.2 al 75%  
Pressione acustica: 65 dB(A)  
Lunghezza (mm): 1127  
Larghezza (mm): 602  
Altezza (mm): 698  
Peso a secco (Kg): 422  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno  
Quadro di commutazione ATS: No  
Regolatore di tensione: AVR  
Marca Motore: Cummins

