

MOSA CS 230 YSX CC/CV Motosaldatrice 230 V/110 V

Product description:

MOSA CS230YSX CC-CV MOTOSALDATRICE 230V 110V

Mosa CS230YSX CC-CV Motosaldatrice 230V 110V è una Motosaldatrice Mosa con regolazione elettronica della corrente di saldatura in tecnologia Chopper (alta frequenza 30 kHz), che permette una saldatura ad arco più stabile e una maggiore qualità metallografica. Dotata di un motore Yanmar L 100 N e un alternatore asincrono, può essere utilizzata contemporaneamente come saldatrice e come gruppo elettrogeno trifase e monofase.
La Mosa CS230YSX CC-CV Motosaldatrice 230V 110V è in grado di saldare qualsiasi tipo di elettrodo (basico, rutile, cellulosico) fino a 4 mm e sfrutta appieno la potenza del motore grazie ad una tecnica messa a punto da MOSA, denominata "Power Optimizer".
E' possibile selezionare la saldatura in modo CC o CV. In modo CC è possibile scegliere fra una caratteristica con penetrazione d'arco (arc force) regolabile, adatta per la saldatura ad elettrodo e una caratteristica a corrente rigorosamente costante, adatta per la saldatura TIG (innesco a striscio). Il modo CV (tensione costante) è adatto per la SALDATURA A FILO (pieno o animato).
Mosa CS230YSX CC-CV Motosaldatrice 230V 110V Si tratta di una motosaldatrice supersilenziata con una carenatura compatta, appositamente progettata per ridurre l'emissione sonora. E' adatta per una vasta gamma di applicazioni.

Mosa CS230YSX CC-CV Motosaldatrice 230V 110V
Power Optimizer
Alcune saldatrici incorporano la funzione "Power Optimizer", progettata e brevettata da MOSA.
Si tratta di una tecnica di controllo specifica intesa ad evitare il sovraccarico del motore quando questo lavora in prossimità della massima potenza.
Con il "Power Optimizer" è possibile assicurare un funzionamento stabile ed ottimale in tutte le condizioni di saldatura, sfruttando appieno la potenza del motore.

Mosa CS230YSX CC-CV Motosaldatrice 230V 110V

Versioni a richiesta

- Uscita ausiliaria 230I-110I-CTE : N.1 x 230 16A 2P+T CEE / N.1 x 110 32A 2P+T CEE / N.1 x 110V 16A 2P+T CEE

CARATTERISTICHE TECNICHE Mosa CS230YSX CC-CV

Carburante: Diesel
Tipo fase: Monofase
Tensione: 230 V
Potenza massima Monofase (kVA): 5
Potenza monofase 110 V (kVA): 2.5
Corrente di saldatura (A): 210 A al 60% - 180 A al 100%
Tipo di corrente di saldatura: CC - CV
Tipo di saldatura: MMA / TIG / STICK / MIG (Opzionale)
Silenziato: Supersilenziato 66 dB(A) @ 7 m
LUNGHEZZA (mm): 1020
LARGHEZZA (mm): 645
ALTEZZA (mm): 930
Peso a secco (Kg): 230

scopri tutte le nostre saldatrici e motosaldatrici cliccando qui!

L'immagine DEL Mosa CS230YSX CC-CV Motosaldatrice 230V 110V è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 4
Potenza massima monofase (KVA): 5
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 110 / 230
Motore: Yanmar L100N, 4 tempi
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm^3): 435
Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Aria
Iniezione: Diretta
Alternatore: Asincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole
Regolazione di corrente (A): 20 - 210
Corrente di saldatura (A): 210 al 60% - 180 al 100%
Tensione d'innesco (V): 65
Diametro massimo elettrodo (mm): 4

Tipo di corrente di saldatura: CC / CV
Tipo di saldatura: MMA / TIG
Capacità serbatoio carburante (L): 23
Consumo (L/h): 1
Autonomia (h): 23
Potenza acustica: 91 dB(A)
Pressione acustica: 66 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1020
Larghezza (mm): 645
Altezza (mm): 930
Peso a secco (Kg): 230
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Marca Motore: Yanmar