



MOSA TS 300 KSX-EL

Motosaldatrice MMA TIG ad Arco Silenziata

Product description:

MOSA TS300 KSX/EL MOTOSALDATRICE 10KVA

MOSA TS300 KSX/EL è una **motosaldatrice leggera ed efficiente**, dotata di un motore KOHLER KD477-2 Diesel in grado di erogare una potenza di 10KVA.

MOSA TS300 è dotato di un motore diesel KOHLER KD477-2 e di un alternatore asincrono, possono essere utilizzate contemporaneamente come saldatrice e come gruppo elettrogeno trifase e monofase.

La corrente di saldatura è continua ed è in grado di saldare qualsiasi tipo di elettrodo (basico, rutile, cellulosico) fino a 6 mm di diametro.

MOSA TS 300 KSX/EL è adatta per una vasta gamma di usi, come lavori su strutture edilizie e tubazioni.

La differenza tra i due modelli risiede nel loro livello di insonorizzazione. MOSA TS 300 è una motosaldatrice super silenziosa, appositamente progettata per ridurre l'emissione sonora.

Versione standard:

- Prese: 1x400V 32A 3P+N+T CEE + 1x230V 32 A 2P+T CEE + 2 prese DINSE 200 A per 48V

Versioni a richiesta

- Prese: 1x400V 32 A 3P+N+T CEE - 1x230V 32A 2P+T CEE + 2x230V 16A 2P+TCEE

- Prese: 1x400V 32A 3P+N+TCEE - 1x230V 32 A 2P+TCEE + 2x110V 16A 2P+TCEE

SPECIFICHE TECNICHE MOTOSALDATRICE MOSA TS300 KSX/EL

Carburante: Diesel

Tipo fase: Monofase / Trifase

Tensione: 48 V / 110V / 230 V / 400 V

Output Max Monofase 230 V (kVA): 5





Output Max Trifase 400 V (kVA): 10
Potenza massima 110 V: 2.5
Potenza massima 48 V: 5
Campo di regolazione: 20 A - 300 A
Corrente di saldatura (A): 300 A al 60% - 250 A al 100%
Tipo di corrente di saldatura: CC
Tipo di saldatura: MMA STICK - TIG
Elettrodi supportati: tutti diametro massimo 6 mm
Silenziato: 71 dB(A) @ 7m
LUNGHEZZA (mm): 1320
LARGHEZZA (mm): 790
ALTEZZA (mm): 750
Peso a secco (Kg): 375
Avviamento Elettrico

Siete alla ricerca di un prodotto con caratteristiche tecniche diverse? Qui potete trovare l'intera gamma MOSA o altre marche specializzate nel settore.

Immagini e dati tecnici non sono vincolanti.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 4
Potenza massima monofase (KVA): 5
Potenza massima trifase (KW): 8
Potenza massima trifase (KVA): 10
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1x400V 32A 3P+N+T CEE + 1x230V 32A 2P+T CEE + 2 DINSE 200 A - 48V
Motore: Kohler 477/2, 4 tempi
Normativa Emissioni : Uso Stazionario
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 954
Numero cilindri: 2
Raffreddamento: Aria
Iniezione: Diretta
Alternatore: Asincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole
Grado di protezione: IP23
Regolazione di corrente (A): 20 - 300





Corrente di saldatura (A): 300 al 60% - 250 al 100%

Tensione d'innesco (V): 70

Diametro massimo elettrodo (mm): 6

Tipo di corrente di saldatura: DC

Tipo di saldatura: MMA / TIG

Capacità serbatoio carburante (L): 23

Consumo (L/h): 2.5

Autonomia (h): 9.2

Potenza acustica: 96 dB(A)

Pressione acustica: 71 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1320

Larghezza (mm): 790

Altezza (mm): 750

Peso a secco (Kg): 375

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Marca Motore: Kohler

