

AXO AEDE 6001SM Gruppo Elettrogeno Diesel Silenziato Avr 5 KVA 4 Kw

Product description:

Il Generatore silenziato eco diesel Axo AEDE 6000SM è dotato di motore diesel con regolatore di giri meccanico a
masse centrifughe, alternatore monofase a regolazione elettronica (AVR), valore di distorsione T.H.D.
inferiore al 6% e precisione della tensione compresa tra +2% e -2%.Il gruppo viene fornito con il kit movimento di serie.
La capacità di spunto è superiore a 2 volte la corrente nominale.

Allacciamento

220 V: N.2 presa SCHUKO da 16A
12 V.cc: N.2 banane a vite una rossa (+) e una nera (-)

Protezioni

Interruttore unibipolare magnetotermico.
Sulla 12 V.cc fusibile rapido da 10 A.

Strumenti di lettura

Voltmetro a lettura analogica della tensione

Normative

Da collegare ad un quadretto prese a norma

Movimentazione

Kit ruote gommate e maniglioni laterali e golfaro svitabile di sollevamento

Utilizzo consigliato

Attrezzature elettriche di potenza, elettrodomestici e illuminazione che non tollerano variazioni di tensione fra
vuoto e pieno carico e richiedono la costanza del valore della tensione.

Valore aggiunto

Verificare preventivamente le necessità elettriche dell'utilizzo e le correnti di spunto massime dei carichi.

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 4
Potenza uso continuativo monofase (KW): 3.6
Potenza massima monofase (KVA): 5
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 4.5
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 2 x 220V 16A SCHUKO
Motore: AMDE 186
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm^3): 418
Raffreddamento: Aria
Capacità serbatoio carburante (L): 12.5
Consumo (L/h): 1.25
Autonomia (h): 10
Pressione acustica: 72 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 735
Larghezza (mm): 485
Altezza (mm): 670
Peso a secco (Kg): 165
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Axo