AXO ACGEWS 180AC



Product description:

AXO ACGEWS 180AC MOTOSALDATRICE 4,4KVA

AXO ACGEWS 180AC è una motosaldatrice monofase, leggera e compatta, dotato di motore alimentato a benzina capace di erogare una potenza di 4,4KVA.

La motosaldatrice a benzina AXO ACGEWS 180AC è idonea per saldature anche professionali e di spessori rilevanti.

Funzione "saldatrice" AXO ACGEWS 180AC

Gli elettrodi utilizzabili sono rutili, acidi; la corrente di saldatura è alternata: 125 A su elettrodi di diametro 3,5 mm, 180 A su elettrodi di diametro 4,0 mm.
Dispone di un selettore a 8x2 posizioni per consentire la variazione della corrente di saldatura; inoltre, è dotata di protezione termica autoripristinante contro i sovraccarichi.

Funzione "gruppo elettrogeno" AXO ACGEWS 180AC

Gli allacciamenti a 220 V consistono in 2 prese SCHUKO da 16 A cadauna.
È presente una protezione termica istantanea riarmabile sulla 220 V.
Dispone di voltmetro elettronico a led per lettura della tensione.

CARATTERISTICHE TECNICHE AXO ACGEWS 180AC

Potenza massima Monofase: 4.4 KW
Potenza uso continuo Monofase: 4 KW
Carburante: Benzina
Tensione: 230 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: AMGE 425

Avviamento: Manuale / Elettrico
Corrente di saldatura: 125 A al 60% con elettrodi D. 3,25 mm / 180 A al 35% con elettrodi D. 4,0 mm
Diametroelettrodi: 1.5 mm - 3.25 mm
Lunghezza: 880 mm
Larghezza: 600 mm
Altezza: 850 mm
Peso: 85 Kg

Cerchi una motosaldatrice con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma AXO o di altri brand specializzati.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 4.4
Potenza uso continuativo monofase (KW): 4
Potenza massima monofase (KVA): 5.5
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 5
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 2 x 220V 16A SCHUKO
Motore: AMGE 425, OHV
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Manuale / Elettrico
Cilindrata (cm^3): 406
Raffreddamento: Aria forzata
Corrente di saldatura (A): 125A al 60% con elettrodi D. 3,25 mm / 180A al 35% con elettrodi D. 4,0 mm
Diametro elettrodi (mm): 1.5 - 3.25
Capacità serbatoio carburante (L): 6
Pressione acustica: 74 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 880
Larghezza (mm): 600
Altezza (mm): 850
Peso a secco (Kg): 85
Inverter: No
AVR: No
Compound: No
Silenziato: No

Super silenziato: No