

PRAMAC PX8000 GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE 6 KVA AVR

Product price:

811,00 € tax excluded

Product description:

PRAMAC PX8000 GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE 6 KVA AVR

Gruppo elettrogeno PRAMAC PX8000 monofase con motore Pramac SR190F alimentato a benzina, capace di erogare una potenza di 6 KVA, completo di regolatore di tensione AVR.

Il gruppo PRAMAC PX8000 è dotato di avviamento elettrico con batteria, ma è predisposto anche di un autoavvolgente a corda per l'avviamento manuale. L'alternatore del gruppo elettrogeno è con regolatore di tensione **AVR**.

Il motore a benzina SR190F rende il gruppo elettrogeno **molto affidabile** in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Grazie al suo peso molto ridotto e alle sue **dimensioni compatte** è comodo da trasportare dove ne hai più bisogno. Questo gruppo elettrogeno è adatto per l'utilizzo all'aperto in piccoli cantieri o per piccoli lavori all'esterno per uso hobbistico.

Questo gruppo elettrogeno rappresenta una delle ultime novità Pramac per garantire un alto livello di qualità e prestazioni ad un prezzo interessante. Il gruppo elettrogeno PRAMAC PX8000 è compatto, efficiente e facile da usare.

CARATTERISTICHE TECNICHE PRAMAC PX8000:

Tipo di fase: Monofase
Potenza uso continuo monofase: 5 KVA / 4.5 KW
Potenza massima monofase: 6 KVA / 5.4 KW
Motore: Pramac SR190F
Giri motore: 3000 rpm
Normativa emissioni: Non emissionato

Avviamento: Elettrico / Manuale
Carburante: Benzina
Tensione: 230 V
Frequenza: 50 Hz
Quadro prese: 1 x SCHUKO 230V 16A/ 1 x 2P+T CEE 230V 16A / 1 x 2P+T CEE 230V 32A
Capacità serbatoio: 27 l
Pressione acustica: 69 dB(A) @ 7 m
Lunghezza: 727 mm
Larghezza: 515 mm
Altezza: 670 mm
Peso a secco: 94 Kg

QUADRO DI CONTROLLO
Comandi:
- Chiave di avviamento: OFF - ON - START

Strumentazione:
- Voltmetro
- Amperometro
- Frequenzimetro
- Indicatore livello carburante

Protezioni:
- Protezione termica
- Oil Guard (basso livello olio)

Prese:
N.1 SCHUKO 230V 16A IP54
N.1 2P+T CEE 230V 16A IP44
N.1 2P+T CEE 230V 32A IP44

Cerchi un gruppo elettrogeno con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai gruppi elettrogeni PRAMAC o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 5.4
Potenza uso continuativo monofase (KW): 4.5
Potenza massima monofase (KVA): 6
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 5

Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 1 x 230V 16A 2P+T CEE - 1 x 230V 32A 2P+T CEE - 1 x 230V 16A SCHUKO
Motore: PRAMAC SR190F, aspirato naturalmente
Normativa Emissioni : Uso Stazionario
Giri motore (giri/min): 3000
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm^3): 420
Capacità olio (L): 1.1
Raffreddamento: Aria
Numero poli: 2
Capacità serbatoio carburante (L): 27
Consumo (L/h): 2.75
Autonomia (h): 9.8
Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 727
Larghezza (mm): 515
Altezza (mm): 670
Peso a secco (Kg): 97
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: PRAMAC