

PRAMAC P6000s TRIFASE DPP

Product price:

3.865,00 € tax excluded

Product description:

Gruppo elettrogeno PRAMAC P6000s Monofase/Trifase 5,5 KW Supersilenziato

Gruppo elettrogeno PRAMAC P6000s monofase/trifase da 5,5 KW con motore alimentato a diesel a 3000 giri/minuto. Il gruppo elettrogeno PRAMAC P6000s è dotato di avviamento elettrico. L'alternatore del gruppo elettrogeno PRAMAC P6000s è con regolatore di tensione **compound**. Il motore a diesel Yanmar rende il gruppo elettrogeno P6000s **molto affidabile** in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.
Grazie alla sua cofanatura si può considerare **supersilenziato** e con le sue dimensioni compatte può essere maneggiato e trasportato facilmente. Il gruppo elettrogeno PRAMAC P6000s monofase/trifase è adatto per l'utilizzo all'aperto in piccoli cantieri o per piccoli lavori all'esterno.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno PRAMAC P6000s Monofase/Trifase:
Potenza massima Monofase: 2.56 KW
Potenza uso continuo Monofase: 2.4 KW
Potenza massima Trifase: 5.5 KW
Potenza uso continuo Trifase: 4.5 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 230 V / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: Yanmar L100N Electric
Avviamento: Elettrico
Consumo: 1.94 Lt/h al 100% del carico
Lunghezza: 970 mm
Larghezza: 580 mm
Altezza: 927 mm
Peso: 203 Kg
Compound

PANNELLO DI CONTROLLO

Comandi:
- Chiave di avviamento: OFF - ON - START
- CONNettore per quadro automatico AMF/RSS

Strumentazione:
- Voltmetro

Protezioni:
- Magnetotermico
- Protezione differenziale (DPP)
- Scheda protezione motore: Bassa pressione olio; Alta temperatura motore; Riserva carburante; Guasto carica batteria

Prese:
N.1 SCHUKO 230V 16A IP54
N.1 2P+T CEE 230V 16A IP44
N.1 3P+N+T CEE 400V 16A IP44

Il generatore di corrente PRAMAC P6000s è un gruppo elettrogeno professionale a diesel sviluppato da Pramac con motorizzazione diesel in versione cofanata e insonorizzata, ideale per uso in aree residenziali. Il generatore di corrente PRAMAC P6000s con la sua silenziosità, è il generatore ideale per l'uso in zone residenziali o al di fuori dell'orario di lavoro.
Il gruppo elettrogeno P6000s è equipaggiato con componenti di prima qualità completo di protezioni e strumentazione.

Se stai cercando un gruppo elettrogeno come il generatore di corrente P6000s monofase/trifase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di gruppi elettrogeni terrestri per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 2.56
Potenza uso continuativo monofase (KW): 2.4
Potenza massima monofase (KVA): 3.2
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 3
Potenza massima trifase (KW): 5.5
Potenza uso continuativo trifase (KW): 4.5
Potenza massima trifase (KVA): 6.9
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 5.6
Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 16A 3P+N+T CEE - 1 x 230V 16A 2P+T CEE - 1 x 230V 16A SCHUKO
Motore: Yanmar L100N Electric, aspirato naturalmente
Giri motore (giri/min): 3000
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm^3): 435
Capacità olio (L): 1.6
Raffreddamento: Aria
Numero poli: 2
Capacità serbatoio carburante (L): 19
Consumo (L/h): 1.46 al 75% del carico / 1.94 al 100% del carico
Autonomia (h): 13.01 al 75% del carico / 9.79 al 100% del carico
Potenza acustica: 84 dB(A)
Pressione acustica: 56 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 970
Larghezza (mm): 580
Altezza (mm): 927
Peso a secco (Kg): 203
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: Compound
Marca Motore: Yanmar