

MASE IS 9.1 GENERATORE MARINO MONOFASE 8.6KW

Product price:

17.200,00 € tax excluded

Product description:

MASE IS9,1 GENERATORE MARINO MONOFASE 8,6KW

Generatore marino MASE IS9,1 monofase con motore KUBOTA D722 con alimentazione diesel a 3000 giri/minuto capace di erogare una potenza di 8,6KW.

Il generatore marino MASE IS9,1 è progettato con una cabina insonorizzante che lo rende **supersilenziato**. Il generatore marino MASE IS9,1 è costruito con motore Kubota alimentato a diesel e alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria/acqua. Con le sue dimensioni ridotte è adatto anche su piccole imbarcazioni.

Il modulo di controllo CBU del generatore marino ha un nuovo design, le più recenti tecnologie, un grande display e micropulsanti per una veloce navigazione dei menu, delle procedure di avviamento e di arresto; grado di protezione IP54. Molto compatto, 86x124mm e corredato di cavo schermato 10mts, il modulo CBU ha molteplici funzioni per un monitoraggio completo del generatore MASE IS9,1.

La cabina insonorizzante del generatore MASE IS9,1 è costituita da una struttura portante in profilato d'alluminio che sostiene pannellature in alluminio marino verniciato tipo 5754 estremamente leggere e di elevatissima resistenza agli agenti esterni. L'ottima accessibilità al vano interno rende più agevoli gli interventi di manutenzione anche con gruppo elettrogeno installato in ambienti angusti.

Caratteristiche tecniche:
Potenza massima Monofase: 8.6 KW
Potenza uso continuo Monofase: 7.8 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 115 V / 230 V
Frequenza: 50 Hz

Motore: KUBOTA D722
Lunghezza: 730 mm
Larghezza: 468 mm
Altezza: 555 mm
Peso: 185 Kg

Se stai cercando un altro generatore come il MASE IS9.1 allora puoi consultare l'intero catalogo di gruppi elettrogeni marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 8.6
Potenza uso continuativo monofase (KW): 7.8
Potenza massima monofase (KVA): 8.6
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 7.8
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 115 / 230
Motore: KUBOTA D722, 4 tempi
Giri motore (giri/min): 3000
Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico
Cilindrata (cm^3): 719
Numero cilindri: 3
Capacità olio (L): 3.8
Raffreddamento: Aria / acqua (Intercooler W/A)
Iniezione: Indiretta
Alternatore: Sincrono, autoeccitato
Numero poli: 2
Alesaggio per corsa (mm): 67 x 68
Lubrificazione: Forzata
Consumo (L/h): 3.1 al 100% del carico
Pressione acustica: 54 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 730
Larghezza (mm): 468
Altezza (mm): 555

Peso a secco (Kg): 185
Inverter: No
AVR: No
Compound: No
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Marca Motore: Kubota