

GENSET MPM 15/400 I-K - MOTOSALDATRICE 15 KVA



Miglior prezzo:

6 639,00 € Iva escl.

Codice Prodotto:

Reference: MPM 15/400 I-K

EAN13: -

UPC: -

Descrizione:

GENSET MPM 15/400 I-K

La GENSET MPM 15/400 I-K è una motosaldatrice diesel monofase/trifase da 15 KVA con avviamento elettrico.

Grazie alle sue dimensioni compatte ed al suo peso molto contenuto la GENSET MPM 15/400 I-K è una motosaldatrice leggera e facile da trasportare.

La GENSET MPM 15/400 I-K ha anche un basso consumo di carburante: solo 4.9 Lt/h al 75% del carico.

La motosaldatrice GENSET MPM 15/400 I-K, grazie all'alta qualità ed efficienza dei suoi componenti, è adatta per saldare elettrodi in CC dal diametro massimo di 6 mm.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Caratteristiche Tecniche:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 8
Potenza massima monofase (KVA): 10
Potenza massima trifase (KW): 12
Potenza uso continuativo trifase (KW): 10.8
Potenza massima trifase (KVA): 15
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 13.5
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 32A CEE - 2 x 230V 32A CEE
Motore: Kubota D1105
Normativa Emissioni : Uso Stazionario
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 1123
Numero cilindri: 3
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Asincrono
Grado di protezione: IP23
Classe di isolamento motore: H
Regolazione di corrente (A): 30 - 400
Tensione d'innescò (V): 70
Diametro massimo elettrodo (mm): 6
Intermittenza: 370 A al 35% / 450 A al 40% / 350 A al 60%
Capacità serbatoio carburante (L): 38
Consumo (L/h): 4.9
Autonomia (h): 7.76
Potenza acustica: 98 dB(A)
Pressione acustica: 73 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1590
Larghezza (mm): 730
Altezza (mm): 920
Peso a secco (Kg): 450
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Motosaldatrice
Regolatore di tensione: No
Marca Motore: Kubota