



CGM 300SDET - MOTOSALDATRICE TRIFASE AVVIAMENTO ELETTRICO

Product description:

CGM 300SDET MOTOSALDATRICE TRIFASE AVVIAMENTO ELETTRICO

CGM 300SDET è una motosaldatrice trifase dotata di motore Lombardini 12LD 477/2 alimentato a Diesel capace di erogare una potenza di 8,5KVA.

I CGM sono motosaldatrici allestiti con motori a benzina Honda o diesel Lombardini ad avviamento elettrico o a strappo.

Montati su basamento fisso e funzionanti a 3000 giri/min, sono atti a saldare ed erogare 400V trifase e/o 230V monofase.

Le motosaldatrici CGM 300SDET da 3000 giri/mn sono adatti ad un uso di emergenza non continuativo, si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 hr/anno.

CARATTERISTICHE TECNICHE CGM 300SDET

Tipo di fase : Trifase

Potenza massima trifase: 6.8 KW / 8.5 KVA

Potenza massima monofase: 3.2 KW / 4 KVA

Motore: Lombardini 12LD 477/2

Carburante: Diesel

Cilindri : 2

Cilindrata : 594 cm³

Potenza Max Motore : 17.3 HP

Corrente Max Saldatura : 300-240 A al 35%/60%

Serbatoio : 7 Lt

Prese : 1 presa CEE 3 poli 230V, 1 presa CEE 5 poli 400V

Avviamento: Elettrico con batteria

Potenza Acustica : 77 dB(A) a 7 m





Tensione : 230 V / 400 V
Frequenza : 50 Hz
Fattore di potenza : 0.8
Corrente di saldatura : 35-400 A
Raffreddamento : Aria
Numero di Giri : 3000 giri/min
Autonomia : 2.2 h
Consumo a 3/4 del carico : 3.2 L/h
Capacita' Olio : 2.5 Lt
Alternatore : SINCRO, con spazzole
Numero di Poli : 2
Numero di Fasi : 3
Tensione Saldatura : 21.5 - 28.8 V
Potenza assorbita : 11.5 cv / 8.5 KW
Regolazione di tensione : Compound
Larghezza : 1100 mm
Lunghezza : 650 mm
Altezza : 800 mm
Peso : 240 Kg

Scopri la nostra ampia gamma di motosaldatrici cliccando [qui](#)!

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.

Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza massima monofase (KW): 3.2
Potenza massima monofase (KVA): 4
Potenza massima trifase (KW): 6.8
Potenza massima trifase (KVA): 8.5
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 230 V 3P CEE + 1 x 400 V 5P CEE
Motore: Lombardini 12LD477/2
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 594
Numero cilindri: 2
Capacità olio (L): 2.5
Raffreddamento: Aria





Alternatore: Con spazzole

Numero poli: 2

Corrente di saldatura (A): 300-240 A al 35%/60%

Tensione di saldatura min/max (V): 21.5 / 28.8

Capacità serbatoio carburante (L): 7

Consumo (L/h): 3.2 al 75% del carico

Autonomia (h): 2.2

Pressione acustica: 77 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 650

Larghezza (mm): 1100

Altezza (mm): 800

Peso a secco (Kg): 240

Silenziato: No

Super silenziato: No

